

启源保温 价格优惠 阻燃泡沫板批发 南京泡沫板

产品名称	启源保温 价格优惠 阻燃泡沫板批发 南京泡沫板
公司名称	滁州启源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市琅琊区九华山路19号
联系电话	18755008128

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板产品应用：

聚乙烯闭孔泡沫板产品用于器具部件、密封件、切割板、滑动型材，阻燃泡沫板厂家，聚乙烯闭孔泡沫板产品广泛用于化工、机械、电力、服装、包装、食品、环保、纺织等行业。

广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，以及油田、化工和邮电通讯等领域，特别在燃气输送上得到了普遍的应用。

聚乙烯闭孔泡沫板产品主要的特性：

聚乙烯闭孔泡沫板产品无臭、无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，

化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，聚乙烯泡沫板多少钱，电绝缘性能优良，南京泡沫板，密度低，韧性好，拉伸性好，电气和介电绝缘性好，阻燃泡沫板批发，吸水率低，水汽渗透率低，化学稳定性好，抗张性，无毒无害。

聚乙烯泡沫板的介绍

由于保温层位于结构的外部，降低了温度变化引起的结构变形引起的应力，减少了有害物质和空气中紫外线对结构的侵蚀。有效消除“热桥”用于保温，“热桥”难以避免，而外墙保温则有效地防止了热桥的产生，避免了结露。可以提高墙体的水分温度。内保温一般需要蒸汽保温，但外保温材料的温度渗透性要比主体结构好得多，墙体内不会出现凝结现象。

聚乙烯闭孔泡沫板物理特性：正因为化学交联聚乙烯发泡有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性其他材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。原板规格为（1600--1950）×（800--950）×50mm，根据用户需要可任意加工生产5—50mm不同厚度的板条材、片切误差在±0.2至±1范围内。聚乙烯闭孔泡沫板物理力学性能表观密度0.05—0.14g/m³
抗拉强度 0.15Mpa 抗压强度 0.15Mpa 撕裂强度 4.0N/mm 加热变形 2.0% 吸水率 0.005g/cm³
延伸率 100% 硬度（C型硬度计）40--60邵尔A。度压缩永久变形 3.0%

启源保温 价格优惠(图)-阻燃泡沫板批发-南京泡沫板由滁州启源保温材料有限公司提供。启源保温 价格优惠(图)-阻燃泡沫板批发-南京泡沫板是滁州启源保温材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：薛经理。