

AGIP ARNICA 104/FR 抗燃性液压油18L

产品名称	AGIP ARNICA 104/FR 抗燃性液压油18L
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	960.00/桶
规格参数	品牌:阿吉普 型号:ARNICA 104/F 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

AGIP ARNICA 104/FR

阿吉普爱力加104/FR

爱力加104/PR为不燃性液压油，具有高黏度指数及低倾点的特性，并含有乙二醇/水溶液添加剂，可防止腐蚀，完全符合于工业机器中液压油路的要求。

性质及性能

- 爱力加104/FR具有非常突出的抗燃性能，遇到液压油路破裂或漏油而又接触到炽热或熔融金属、电火花、明火等之时，都不会燃烧。
- 它有良好的防磨损特性，确保液压油路的一切开动部件效率一流、持久耐用。
- 在正常操作情况下，它不会腐蚀钢、铸铁、铜和阳极化铝。它含有抑制剂，令没有涂上油漆的铁金属表面在与水份或蒸气接触时，也不会生锈。

它的防泡沫性能令泡沫瞬即消散，防止工序因泡沫而出现故障。

用途

爱力加104/FR特别适合用作工业机器的液压油，尤其是工作温度不超过摄氏50 之处，遇有液压油路破裂或漏油而又有可能接触到燃烧物料之场所。

以下列举几项用途：

- 电焊机
- 锻压机
- 秤星器发送机
- 翻锭机
- 装炉工作电路
- 运锭机
- 制氧机调控
- 造纸厂张力调节系统
- 工业液压驱动制动器
- 锅炉燃烧调节系统

爱力加104/FR几乎全无毒性，使用时所采用的防护措施，与一般矿物油的处理方法并无分别，所冒出的烟也没有害。

使用爱力加104/FR须与油路的附件相容，尤其是密封圈、软管、油漆等。

AGIP ARNICA 104/FR	单位	
运动粘度@40	mm ² /s	43
PH	-	9.7
密度@15	Kg/L	1.050
碱度 (pH值5.5)	Cc HCL 0.1 N/10cc	17
倾点		-33