

高压陶瓷喷嘴 陶瓷喷嘴 格亿机械陶瓷喷嘴厂家

产品名称	高压陶瓷喷嘴 陶瓷喷嘴 格亿机械陶瓷喷嘴厂家
公司名称	潍坊市格亿机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街东首（东栾家庄社区居民委员会对面）
联系电话	19806223990 19806223990

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市格亿机械有限公司

碳化硅喷嘴使用中常见的问题有哪些

- 1、喷嘴的粘结。喷嘴工作时间较长以后，或所处理的槽液因为各种原因加速蒸发时，喷嘴口的边缘内外侧都可能因为喷溅、雾化和化学堆积的作用，留下一层干燥的凝固层，陶瓷喷嘴，其结果是导致喷嘴或内流道的堵塞，需要维修人员的疏通。
- 2、喷嘴的阻塞。喷嘴在长期的喷淋过程中，槽液中的污垢和杂质会逐渐堆积在喷嘴口部或内流管道内。喷嘴阻塞后，喷嘴的流量会逐渐变小，影响喷嘴的工作压力、喷雾形状和液体颗粒的均匀程度。喷嘴堵塞后可进行维修疏通，阻塞较为严重的需更换新的喷嘴。

脱硫喷嘴的维护保养

三、使用结果质量控制检查能提示由于不良喷雾性能引起的产品缺陷，如不均匀的喷涂、斑纹或不正确的产品冷却引起的结构缺陷。与特定应用相关的测量也有助于您评估喷雾性能，如在消除灰尘的应用中检查空气中的灰尘含量，在湿度控制的应用中检查相对湿度。

四、喷嘴对准，工业陶瓷喷嘴，为保证均匀的覆盖区域，喷嘴彼此相互之间正确定向，以使所有喷雾形状都是平行的。

五、喷嘴形状，在多数情况中，您能评肉眼核对喷雾形状的均匀度。由于喷嘴口损伤、阻塞或黏结引起的改变通常是引人注目的。然而，为检出喷嘴口的逐渐磨损，则需要特殊的测量设备。

雾滴粒径散播的匀称度通常用RSF表明

在湿法脱硫通常请求，雾滴的Sauter匀称粒径小于 $2100\ \mu\text{m}$ ，RSF小于1.

2 喷嘴压力降

喷嘴压力降是指浆液经过喷嘴通道时所发生的压力丢失，喷嘴压力降越大，能耗就越大.喷嘴压力降的巨细首要与喷嘴组织参数和浆液粘度等要素相关，浆液黏度越大，喷嘴压力降越大.

喷嘴的压力降的巨细决议其工作压力，压力降越小，工作压力也越小，循环泵电耗越小.现在，双空腹锥切线型喷嘴工作压力大致有 $0.5/0.7/0.8/0.85 \times 10^5\text{Pa}$ 几个级别.

高压陶瓷喷嘴-陶瓷喷嘴-

格亿机械陶瓷喷嘴厂家由潍坊市格亿机械有限公司提供。潍坊市格亿机械有限公司是山东 潍坊 ,环保产品加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在格亿机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创格亿机械更加美好的未来。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，碳化硅涡流喷嘴，碳化硅螺旋喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。