

塑料喷嘴喷头厂家 格亿机械塑料喷嘴电话 塑料喷嘴

产品名称	塑料喷嘴喷头厂家 格亿机械塑料喷嘴电话 塑料喷嘴
公司名称	潍坊市格亿机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街东首（东栾家庄社区居民委员会对面）
联系电话	19806223990 19806223990

产品详情

脱硫喷嘴的应用

电厂烟气脱硫有干法和湿法之分：干法也需要将脱硫剂石灰浆液经旋转喷雾与SO₂反应生成固态灰渣，然后经除尘排出；湿法则是采用(0.01~0.05)g/L溶解度的石灰石水，塑料喷嘴喷头厂家，再加些其他化学溶液，经布置在吸收塔中的大量喷嘴对烟气进行喷淋洗涤。为了达到良好的吸收效果，吸收塔设计成逆流式，扇形喷嘴塑料，石灰石水通过循环泵送往在塔中不同高度空间布置的喷淋层喷嘴，液雾从喷嘴向下喷出以对逆流而上的烟气进行喷淋洗涤。

扇形喷嘴使用喷嘴效率更高更好

因为现在喷嘴行业的发展比较多，但是研发生产的各种螺旋喷嘴使用的效率都是平平的，而且喷雾通道的设计相对来说回直接影响喷雾效果。

但是扇形喷嘴的设计就不一样了，它的喷雾通道设计大而流畅，减少了阻塞现象，提使用，即喷雾的扇形剖面产生逐渐变细的边缘喷雾颗粒细小均匀，喷雾颗粒大小中等在多个喷嘴进行布置时，需要有25%~30%的重叠，以使整个方向上的排布均匀。

怎样布置脱硫塔喷嘴呢？

进行喷嘴在塔内布置设计中应该注意以下问题：

(1)选择合理的喷嘴覆盖高度，塑料喷嘴，通常根据喷嘴特性及两层喷淋之间距离来确定。

(2)选择合理的单层喷嘴个数。

一般来说，喷嘴个数根据泵流量、扬程和塔的尺寸数据来确定。通常每层布置一个喷淋管网，每层应装有覆盖率达到150%的喷嘴数量，尽量减少连接喷嘴的管道长度。喷嘴数量选择按如下公式计算： $n^* = \frac{\pi \times D_o}{d^2}$ 其中 n^* --200%或220%(覆盖率;多取220%) D_o --吸收塔喷淋区直径(米) d --喷嘴在喷射距离 l 米处的喷射直径(米)

塑料喷嘴喷头厂家-格亿机械塑料喷嘴电话(在线咨询)-塑料喷嘴由潍坊市格亿机械有限公司提供。潍坊市格亿机械有限公司位于山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街东首（东栾家庄社区居民会对面）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前格亿机械在环保产品加工中享有良好的声誉。格亿机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。格亿机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，碳化硅涡流喷嘴，碳化硅螺旋喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。