

海润支吊架 管夹固定管托厂家 清远管托

产品名称	海润支吊架 管夹固定管托厂家 清远管托
公司名称	沧州海润管道装备有限公司9
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13293488800 13293488800

产品详情

沧州海润管道装备销售有限公司以提供**低价的管道设备为原则，以保证客户利益化为宗旨，竭诚为广大客户朋友提供高质量的产品及服务。本公司主要生产和销售：根据化工部化工设计院标准CD42B82（可变弹簧支吊架）VS系列，CB0182-88国标TD系列。火力发电厂用C型系列（烟风煤粉管道支架）以及华东电力设计院，西北电力设计院标准TH型（弹簧支吊架）T型（弹簧支吊架）管道支吊架（管部连接件，根部）型系列。 **标准CB10181-88，PH，焊接滑动管托厂家，CH，ZH，ITT，H-1型系列（恒力弹簧吊架），碟型弹簧支吊架。1、吊架（D）：D1长管夹D2三孔短管夹D3双孔短管夹D4焊接单板D5焊接双板D6管夹横担D7焊接横担D8管卡横担D9立管管夹D10立管短管夹D11立管焊接单板D12立管焊接双板D13横担弹簧用焊接管座D14横担弹簧用管夹管座。

管托仔细检验，6、支、吊架和滑托应按设计要求焊接，不得有漏焊、缺焊、咬肉或裂纹等。管道与固定支架、滑托等焊接时，管壁上不得有焊痕等现象存在。7、管道支架用螺栓紧固在型钢的斜面上时，应配置与翼板斜度相同的钢制斜垫片找平。8、管道安装时，不宜使用临时性的支、吊架，必须使用时，管夹固定管托厂家，应做出明显标记，且应安全。其位置应避开正式支、吊架的位置，管夹滑动管托厂家，且不得影响正式支、吊架的安装。管道安装完毕后，应拆除临时支、吊架。9、有伸缩接头的管段，在伸缩接头安装前，管道和同定支架之间不得进行固定。每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于，时50MM(5)当管道的公称直径等于或大于.观察检查和尺量检查检查方法:处. 5且不得少于检查数量：抽查20%，3.6M.吊架的间距不宜大于，个1相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于，(4)配水支管上每一直管段管夹固定支座_Z1管夹固定支座，由本体（12Cr1MoV材质）×1，卡板（12Cr1MoV，焊缝按10CrMo910计算）×1，双头螺柱（25Cr2Mo1V），螺母及扁螺母（25Cr2MoVA）组合而成。

我沧州海润公司主要根据：化工部化工设计院标准CD42B82（可变弹簧支吊架）VS系列，CB0182-88国标TD系列。火力发电厂用C型系列（烟风煤粉管道支架）以及华东电力设计院，西北电力设计院标准TH型（弹簧支吊架）T型（弹簧支吊架）管托（管部连接件，根部）型系列。国家标准CB10181-88，PH，CH，ZH，ITT，H-1型系列（恒力弹簧吊架），碟型弹簧支吊架。管道固定支承架（根部）适用于各种管道固定，组合型碟簧支架应用在运行中产生热位移的管道和设备，并具有承载力大、支撑稳定、运行可靠

等特点，广泛使用在石油、化工装置及其它需要减少位移应力的地方。沧州海润管道制造有限公司自成立以来就致力于各种销售1：系列：弹簧支吊架，恒力弹簧支吊架，可变弹簧支吊架，成品支吊架，管道支吊架、系列：滑动支座，滑动支座、滑动，固定管托，四川管托，双螺栓扁钢管夹，除灰孔，波纹补偿器，防水套管；2管道配件：法兰，弯头，三通，异径管，金属制品等管道疑难杂项产品。

海润支吊架(图)-管夹固定管托厂家-清远管托由沧州海润管道装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沧州海润管道装备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为管道辅助材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!