

氟碳喷漆岗亭定做 淄博氟碳喷漆岗亭 济南京源信誉可靠

产品名称	氟碳喷漆岗亭定做 淄博氟碳喷漆岗亭 济南京源信誉可靠
公司名称	济南京源交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区董家镇曹家庄村兴桥路1号
联系电话	15863782555 15863782555

产品详情

如何鉴别不锈钢岗亭的防腐性能

城市的发展就带动了大批不锈钢岗亭的出现，不锈钢岗亭在城市中越来越多的被应用，用钢结构制作的不锈钢岗亭更为普遍的应用到各行各业。近年来镀锌钢的岗亭是现代彩钢岗亭的一种新趋式，这是因为这种材质钢构件防腐蚀性能非常好，镀锌钢岗亭的要求可以看出：

- 1、用于岗亭外蒙皮的镀锌钢板、彩色钢板厚度不小于1.0mm。收费亭外蒙皮采用彩色钢板时，钢板基材镀锌量应不小于 $275g/m^2$ ，耐中性盐雾时间不小于1000h。
- 2、钢结构售货亭、收费亭使用的除外蒙皮外的其他漏铁件应采用热浸镀锌方法进行涂层保护处理，镀锌层质量应符合GB/T18226—2000中表1的要求，耐中性盐雾时间不少于200h。
- 3、钢结构岗亭外蒙皮采用镀锌薄钢板时、表层应采取喷塑或喷油漆进行涂层保护处理，镀锌层及涂塑层的防腐层厚度或质量应符合GB/T18226—2000中表3的要求，耐中性盐雾时间不小于200h。

不锈钢岗亭原材料抛光技术

不锈钢的表面总是给人一种非常光滑亮泽的感觉，这种漂亮的表面是不锈钢岗亭厂家通过机械抛光而制成的。机械抛光通常在制品比较平整的外表面上进行，不锈钢岗亭的不锈钢抛光主要采用氧化铬和粘结剂制成的坚硬锐利、去除能力强的绿抛光膏，在进行机械抛光时使用的抛光轮用不同布料制成，其结构形式主要有缝合式、折叠式等。

机械抛光指的是使用高速旋转的粘有抛光膏的抛光轮消除不锈钢制件表面的凹凸不平或焊接部位而获得光亮表面的机械加工方法。抛光轮的软硬程度不同，对制品基材的去除作用不同，氟碳喷漆岗亭生产厂家，据此可把不锈钢岗亭的机械抛光分为粗抛、中抛和精抛。抛光蜡为抛光材料的固体形式，主要由磨料、有机膏体及添加剂组成，其中磨料的种类、晶型、粒度以及有机膏体的种类、配比等都是

影响抛光质量的重要因素。

不锈钢岗亭是用不锈钢材料或者塑钢材料制作的小型工作亭。随着社会的发展，艺术岗亭已成为当代社会的一种流行元素，成为了许多公共场所，公司，小区门口，旅游景点等地的象征。

不锈钢岗亭的安装步骤大致可以分为六个步骤：基底验槽、土方开挖、施工安排、钢筋加工、钢筋连接和模板工程。

1、基底验槽

当挖至设计标高后，请建设单位、设计单位、监理单位检查验收，经多方签字认可后立即浇筑混凝土垫层。

2、土方开挖

土方开挖采用机械开挖至设计标高以上200mm高处，采用人工修边拣底。

当挖至设计标高后应对基坑进行钎探，氟碳喷漆岗亭定做，发现软弱土层应予以清除至好土层超挖部分应用二八灰土分层夯实回填至设计标高。

3、施工安排

岗亭基础分二步施工，淄博氟碳喷漆岗亭，一步施工基础，第二步施工地梁，对不满足承载力要求的地基开挖后夯实再进行石渣粉换填处理，换填深度为600mm，换填宽度为基础每边+200mm，换填处理后的地基承载力标准值要求达到180kpa。

氟碳喷漆岗亭定做-淄博氟碳喷漆岗亭-济南京源信誉可靠由济南京源交通设施工程有限公司提供。济南京源交通设施工程有限公司在活动房这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济南京源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。