

脚轮 福州优利脚轮公司 福州尼龙脚轮

产品名称	脚轮 福州优利脚轮公司 福州尼龙脚轮
公司名称	福州优利脚轮有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区连江南路230号高湖花园4-5号
联系电话	13509338992 13509338992

产品详情

重型工业脚轮的优势特征

一、重型工业脚轮的一般特征：

重型工业脚轮是根据经验丰富的脚轮知识和结构力学原理，新设计重型工业脚轮不仅具有美观的形状，而且具有良好的负载能力，当它运行时能够在高承载下灵活转动。

二、重型工业脚轮种类：

- 1、底板固定脚轮，福州尼龙脚轮，底板活动脚轮，带刹车底板活动脚轮；
- 2、适用产品：重型机械及设备；工业用手推车和物流车。

工业脚轮材质

主要有尼龙脚轮，铸铁脚轮，耐高温脚轮，橡胶脚轮，超级人造胶脚轮，聚氨酯脚轮等等常用材质，在这些材质中我们重点分析一下，聚氨酯材料中热塑性聚氨酯弹性体（简称TPU）的特征。

TPU聚氨酯的特征：

TPU聚氨酯材料具有类似普通热塑型塑料的硬度和较高的机械强度，可以采用塑料加工方法进行生产，同时，福州铝芯脚轮，它又具备一般弹性体的伸长率、回弹性和受力变形复原性能，得用TPUR的高抗张强度和断裂伸长率，尤其是优异的抗撕裂性，福州中型脚轮，挠曲性和耐磨性，可以制备汽车、制鞋业、电器、文体等许多领域中使用的各种耐磨、减震部件。

- 1、机械性能：该材料适宜在长期负荷的恶劣环境中工作，耐磨性ji佳。
- 2、耐热性能：该材料的耐热性并不突出，仅容许长期暴露在80 以下的工作环境中，软的和中等硬度品级的TPU可以短时间暴露在100 环境下工作。硬度高的品级可以在120 环境下短时间工作，TPU低温性能优异，具有很高的搞冲击强度，材料在-20 以下也不会po裂。
- 3、化学性能：由于它主要是由直接链化学键组成，抵御外部介质侵蚀的能力较差，故耐酸碱等化学物质性能较差，对含有乙醇成分的车用油品等有较大的溶胀性，脚轮，但对纯的矿物油、酯类介质有较好的抵御能力。
- 4、耐候性：一般TPU的耐候性良好。虽然它在紫外线长期照射下会产生轻微变黄，但材料的性能不会受太大影响。通常应用于户外的TPU制品的配方中均配有紫外线吸收剂，有时条件许可时可以添加碳黑颜料，使材料能有效地吸收紫外线或屏蔽紫外线，提高材料的使用寿命。该类产品的缺点是耐油、耐热和机械性能不如CPU材料。

我们可以通过这几点去对重型脚轮在日常使用中进行维护

轮子

目视检查轮子磨损情况。轮子转动不畅与细红、绳子等杂物有关。防缠盖能阴挡这些杂物的缠绕。重型脚轮的过松或过紧亦是另一个因素，更换破损的轮子 / 重型脚轮以避免不稳定的转动。检查和更换轮子之后，须保证用锁紧垫片和螺母上紧轮轴。因为轮轴松动会导致轮幅与支架磨擦并卡死。应备有替换轮子和轴承以避免停产损失。

脚轮-福州优利脚轮公司-

福州尼龙脚轮由福州优利脚轮有限公司提供。福州优利脚轮有限公司实力雄厚，信誉可靠，在福建福州的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。福州优利脚轮带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！