

# 新型脚手架租赁 欣泽 潍坊脚手架租赁

产品名称	新型脚手架租赁 欣泽 潍坊脚手架租赁
公司名称	南京欣泽工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江宁区陆郎镇大庙社区207县道旁
联系电话	18733075751 18733075751

## 产品详情

### 承插型盘扣式脚手架施工三维技术交底

随着建筑行业的不断发展，对于施工安全的要求也越来越高。其中广泛使用的盘扣式脚手架就是其中的一项，只有按照规范的搭建标准和正确的使用方式才能保证施工作业和人员的安全。

我们在施工现场会发现工人搭建盘扣式脚手架，在使用盘扣式脚手架时需要遵循一些步骤：首先需要安装脚手架，组成脚手架的配件如底座、立杆、斜拉杆等按照规范要求来搭建后，对脚手架的连接处进行检查，检验合格后方可进行建筑施工作业盘扣式脚手架具有技术成熟，脚手架租赁价格，安全性高，承载力大等特点而被应用于建筑行业中。

### 脚手架基本知识

- 1 特点：单一规格钢管的脚手架。它只使用一种规格的钢管，如扣件式钢管脚手架，只使用  $48 \times 3.5$  的电焊钢管。
- 2 特点：靠接触面摩擦作用传力。即靠节点处的接触面压紧后的摩擦反力来支承横杆荷载并将其传给立杆，如扣件的作用，通过上紧螺栓的正压力产生摩擦力；优点 1) 承载力较大。当脚手架的几何尺寸及构造符合规范的有关要求时，一般情况下，脚手架租赁公司，脚手架的单管立柱的承载力可达  $15\text{kN} \sim 35\text{kN}$  ( $1.5t \sim 3.5t$ , 设计值)。 2) 装拆方便，搭设灵活。由于钢管长度易于调整，扣件连接简便，因而可适应各种平面、立面的建筑物与构筑物用脚手架。3) 比较经济。加工简单，一次投资费用较低；如果精心设计脚手架几何尺寸，注意提高钢管周转使用率，则材料用量也可取得较好的经济效果。扣件钢管架折合每平方米建筑用钢量约15公斤。
- 4) 连墙件宜优先采用菱形布置，潍坊脚手架租赁，也可采用方形、距形布置。

- 5) 脚手架的两端必须设置连墙件，新型脚手架租赁，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m(两步)。
- 6) 脚手架架体高度在24m以下的单、双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，也可采用脚手管、拉筋和顶撑配合使用的附墙连接并在两头设置防滑措施。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。
- 7) 脚手架架体高度在24m以上的单、双排脚手架必须应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
- 8) 连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置，当不能水平设置，应与脚手架连接的一端应下斜可靠连接。
- 9) 连墙件必须采用可承受拉力和压力的结构。
- 10) 当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接，与地面的倾角应在45~60度之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后分开拆除。
- 11) 脚手架架体高度在40m以上有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

新型脚手架租赁-欣泽(在线咨询)-潍坊脚手架租赁由南京欣泽工程设备有限公司提供。南京欣泽工程设备有限公司在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，欣泽一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙先生。