

环保色浆供应商 环保色浆 品奥色浆企业

产品名称	环保色浆供应商 环保色浆 品奥色浆企业
公司名称	武汉钊旭化工涂料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市硚口区古田三路福泽科技园18栋
联系电话	13377878150 13377878150

产品详情

水性色浆的制备虽然不复杂，但是有几点需要注意，因为水的表面张力过大，水性涂料比一般的涂料要更易产生气泡。气泡的发生主要是因为表面的活性分子相接触。这些表面活性分子层一般是以分散的气泡形态稳定分布，环保色浆供应商，不会轻易被破坏。如果在施工过程中带入了气泡，在粗糙的基材表面上也容易产生气泡，这些因素都必须在制作色浆时就要考虑大。必要的时候，我们需要加入消泡剂。

一般，外用涂料对颜色的保色性是要求相当严格的，环保色浆批发，因此在选用色浆时尤其要注意色浆的耐光耐候性和耐酸碱性。在相容性、着色力、遮盖力及展色性和储存稳定性良好的前提下，色浆的互配也是至关重要的。应尽可能地选择耐光耐候性等性能优越的单色色浆配色，但事实上往往都是复合色，因此遵循无机与无机、有机与有机或耐光耐候性等性能接近（1/25ST 冲淡，环保色浆，耐光性应在 7~8 或 8 级，耐候性应在 4~5 或 5 级）为原则，这样，才能确保户外的保色性，才能避免因着色色浆耐候性能明显差异，导致时间长引起褪色或颜色不均匀而发花等涂膜缺陷。

武汉钊旭化工涂料有限责任公司是一家集科研、生产、经营于一体的现代化企业，目前和十余所国内外有名机构的建立了战略合作关系，公司通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 认证，其主导产品“品奥 60、70、80 型”标准色浆、“双力卡罗 55 型”色浆深受广大赞誉，曾获得多项大奖。

色浆的分散性能（絮凝程度）

助剂对颜料颗粒的解絮凝程度决定色浆分散体的大小和稳定性。一般来说，不可能达到完全解絮凝（即颜料在体系中成原级粒子均一稳定存在），只是以颜料颗粒的附聚体的形式均匀分布在体系中。一种好的色浆它的解絮凝程度是相当高的，也就是说，附聚体是尽可能小的，环保色浆品牌，这样才具有良好着色力、优异展色性和存储稳定性的保障。因色浆的分散性能不好，色浆中颜料絮凝体与基料中的白色颜料、填料颗粒的迁移性差异比较容易体现出来，这种差异往往使颜料絮凝体不再均匀分布，当成膜因漆膜内部在温度、密度和表面张力上存在的微小差异，颜料絮凝体和漆基自然参与这种运动，颜料絮凝体随之分离，导致浮色和发花。若色浆分散性能好，则可以避免浮色和发花的发生。另涂料自身的分散性的好坏也直接影响色漆的浮色和发花。

环保色浆供应商-环保色浆-品奥色浆企业(查看)由武汉钊旭化工涂料有限责任公司提供。武汉钊旭化工涂料有限责任公司为客户提供“色浆,涂料”等业务，公司拥有“钊旭化工涂料”等品牌，专注于建筑用涂料等行业。，在湖北省武汉市硚口区古田三路福泽科技园18栋的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。