

普通石英砂多钱一吨 企轩净水 西藏普通石英砂

产品名称	普通石英砂多钱一吨 企轩净水 西藏普通石英砂
公司名称	河南企轩净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市紫荆路街道新兴路与紫荆路交叉口向北100米
联系电话	13783653107 13783653107

产品详情

石英砂滤料应为坚硬、密实的颗粒。石英砂滤料的外观应呈乳白色或无色透明状，且无可见的泥土、粉屑等杂质。单层或双层滤料的石英砂滤料规格要求范围，一般为0.5-1.2mm。三层滤料的粒径范围，一般为0.5-0.8mm。石英砂滤料规格要求范围：小于下限规格粒径不大于3%，大于上限粒径不大于2%。石英的密度2.65，石英砂还要看粒度大小。一般认为在1.6-1.7之间。

石英砂的密度是2.2-2.3克/立方厘米。也就是水的2.2倍左右。粒度100目左右的砂，粒子之间的空隙很小，20-40目普通石英砂滤料，整体密度也降低不了很多。在多介质过滤器，如三层滤池中，会使用磁铁矿滤料、石榴石滤料等作为垫料，与煤滤料、石英砂滤料配合，改进承托层和配水系统的适应性能。

石英砂滤料采用天然石英矿石，普通石英砂多钱一吨，经破碎，水洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；SiO₂ 90—99% Fe₂O₃ 0.06—0.02%，耐火度1700，外观部分大颗粒，普通石英砂滤料，表面有黄皮包囊。该滤料具有：无杂质，无棱角，密度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。

过滤过程中悬浮物被更深地携至中层，更多地发挥了中层滤料的截污作用，西藏普通石英砂，因而纳污能力强、过滤周期相应加长、产水量加大。从力学特性讲，滤料截留悬浮物

依靠的是颗粒间的范德华力、库仑力和表面张力。这些力使悬浮物迁移并被吸附。

石英砂滤料粒度要求：

垫层：16-32mm，8-16mm；滤层：4-8mm，2-4mm；软化层：0.5-1mm，1-2mm。

二十八、滤料石英砂使用寿命延长的技巧

石英砂滤料具有过滤速度快、过滤精度高、截污容量大等优点。主要用于电力、电子、饮料、自来水、石油、化工、冶金、纺织、造纸、食品、游泳池、市政工程等各种工艺用水、生活用水、循环用水和废水的深度处置领域。

主要用于水处理除浊、软化水、电渗析、反渗透的前级预处理，也可用于地表水、地下水等方面。可有效地去除水中的悬浮物，有机物、胶体、泥沙等。也可广泛应用于电子电力、石油化工、冶金电镀、造纸纺织、制药透析、食品饮料、生活饮用水、工厂企业用水、游泳池等。可满足各行业液体过滤需要。

工厂在污水处理过后还要对石英砂滤料进行定期的清洗，保证其过滤效果，虽然污泥中的厌氧离子会有一些自我讲解功能，但是大量的污渍垃圾还是需要定期的清洗！

普通石英砂多钱一吨-企轩净水(在线咨询)-西藏普通石英砂由河南企轩净水材料有限公司提供。河南企轩净水材料有限公司是从事“活性炭,石英砂,椰壳活性炭,果壳活性炭”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。