

# 南京电梯井 电梯井道焊接厂家 合肥双捷|焊接加工

产品名称	南京电梯井 电梯井道焊接厂家 合肥双捷 焊接加工
公司名称	合肥双捷装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市国强钢材市场8栋3-6
联系电话	15324499998 15324499998

## 产品详情

### 钢结构电梯井道的相关知识

电梯一种以电动机为动力的垂直升降机，装有箱状吊舱，用于多层建筑乘人或载运货物。有一面或几面的井道壁和轿厢壁可以是透明材料，乘客在乘坐电梯时，可以观看轿厢外的景物。服务于规定楼层的固定式升降设备。主要安装于宾馆、商场、高层办公楼场合。电梯它具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的刚性导轨之间。轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。

习惯上不论其驱动方式如何，将电梯作为建筑物内垂直交通运输工具的总称。

按额定速度又可分为低速电梯（1米/秒以下）、快速电梯(1~2米/秒)和高速电梯(2米/秒以上)3种。

钢结构电梯井道的组成部分钢结构井道由基坑、钢结构框架、外围装饰组成。1、基坑采用#14主筋，#8辅筋制作双层间隔200mm，南京电梯井，混凝土强度不低于C252、钢结构框架由Q235b钢管或其他国标材料、预埋件、附板、焊接或者用螺栓拼接而成，其中电梯钢构井道因电梯运行需要采用焊接较好，用螺栓拼接易松动，电梯井道焊接厂家，拼接用于一些大型钢构方面，详细材料型号以施工图纸为准。3、外围装饰根据工程高度、宽度等相关数据给出理论型号，具体由客户定制，钢化玻璃外围由钢化玻璃、驳接爪、玻璃胶并根据现场及图纸定制而成。

## 钢结构电梯井道规划

一、规划依据：依据电梯厂家所提供电梯装置图纸，电梯井定制，进行井道根底、主结构及围护结构进行规划，家用电梯井道，以满足电梯装置要求。

二、结构方式：根底选用双层双向板根底，主结构选用钢结构，外围护结构选用岩棉彩钢复合板。

三、围护结构 依据本电梯及防火保温要求，结构井道选用双面0.5钢板内50厚岩棉保温复合板进行装置。装置时应结合电梯装置图纸预留透气孔洞，并做好防水要求。

南京电梯井-电梯井道焊接厂家-合肥双捷|焊接加工(诚信商家)由合肥双捷装饰工程有限公司提供。合肥双捷装饰工程有限公司是一家从事“电梯井,限高架,护栏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“合肥双捷”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥双捷在钢结构中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！