

福州超重型脚轮 福州优利脚轮厂家 脚轮

产品名称	福州超重型脚轮 福州优利脚轮厂家 脚轮
公司名称	福州优利脚轮有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区连江南路230号高湖花园4-5号
联系电话	13509338992 13509338992

产品详情

工业脚轮的选择技巧

技巧一：注塑轮和浇注轮是我们常见和普遍使用的，其成型差别还是很大的，主要差别如下：

- 1) 注塑即注射成型为物理成型，浇注成型为化学反应成型。
- 2) 注射成型对模具压力很大，浇注成型对模具压力很小，对模具要求低。
- 3) 浇注成型可以灵活改变配方，生产不同产品。

技巧二：旋转半径和轮面弧度

- 1、万向轮就是所谓的活动脚轮，它的结构允许水平360度旋转，其灵活度在实际使用时自行选用，旋转半径越大灵活度越好，承载压力越小；相反，旋转半径越小则承载较大压力，灵活度。
- 2、轮面弧度有弧面与平面，依据使用环境当使用场地阻力较大时，福州轻型脚轮，可选弧面较大脚轮以减小阻力，相反则选择使用平面设计的脚轮；弧面脚轮转动灵活，平面脚轮承载性能好。

活动脚轮轴承的润滑方法分为脂润滑和油润滑。为了使轴承很好地发挥机能，首先，要选择适合使用条件、使用目的的润滑方法。若只考虑润滑，油润滑的润滑性占优势。但是，脂润滑有可以简化轴承周围结构的特长，将脂润滑和油润滑的利弊比较。润滑时要特别注意用量，不管是油润滑还是脂润滑，量太少润滑不充分影响轴承寿命，福州聚氨酯脚轮，量太多会产生大的阻力，影响转速。所以当我们给万向脚轮或者活动脚轮添加润滑油时一定要注意用量，切勿用太多的用量导致其它不利因素产生。同时还得注意活动脚轮使用时对轴承产生的磨损。

安装脚轮需要注意的问题

1、安装3只脚轮，福州超重型脚轮，全部为万向轮

3只万向轮的安装组合，适用于桶状和小型设备的搬运，良好的机动性能胜于装配同规格的4轮安装方式。

2、安装3只脚轮，1只万向轮，2只定向轮

1只万向轮，2只定向轮安装组合适用于重xin低、中轻型设备的短途搬运，良好的方向控制性和经济性。

3、安装4只脚轮，2只万向轮，3只定向轮

2只万向轮，3只定向轮安装组合是一种常规装配方式，前边2个定向轮，脚轮，后边靠近推动扶手的是2个活动万向轮，适用于重型设备的长短距离搬运，经济耐用。

福州超重型脚轮-福州优利脚轮厂家(在线咨询)-脚轮由福州优利脚轮有限公司提供。福州优利脚轮有限公司实力雄厚，信誉可靠，在福建福州的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。福州优利脚轮带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！