

福州升降机报价 福州升降机 福州优利升降机公司

产品名称	福州升降机报价 福州升降机 福州优利升降机公司
公司名称	福州优利脚轮有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区连江南路230号高湖花园4-5号
联系电话	13509338992 13509338992

产品详情

移动式升降机台面滑落的原因

- 1、升降台油管单向阀不紧密。检查液压系统的单向阀是否正常，如不问题更换新的单向阀门。
- 2、台面超载。检查承载的货物是否已超载，超载情况下会引起台面下降，这是比较容易忽视的问题。
- 3、液压缸内部有泄漏。由于油缸密封不好，导致缸液压内部泄漏，一般是密封圈等配件的问题。
- 4、下降阀门是否有损坏。应仔细检查阀门是否能够密闭严紧，下降阀保持日常清洁，福州升降机电话，如果已损坏，用新的液压阀滴替换它们。
- 5、油管封闭性不好。发生泄漏时，引起的压力下降，台面下落，建议仔细检测油管是否有破损。

移动式升降机安全使用九大规范：

- 一、使用前应先作空载升降，检查液压系统是否正常。
- 二、使用前应检查电气设备是否正常，橡胶轮胎充气是否充足。

三、凡移动式升降机在使用前应将四只支腿撑开并校正水平后方可使用。

四、为确保人生安全，升降平台工作时，两侧少站或不站人为佳，福州升降机报价，以防发生意外。

五、工作台载重不得大于额定值，并不能做激烈的人为摇晃。

六、凡是轴肖油孔，每次使用前应加润滑油。

七、油箱内的液压油每工作500小时更换一次。

八、工作结束后，应将升降机各部擦洗清洁，不作业时应将工作台下降低位置，以免活 塞杆表面生锈。

九、为确保升降机使用寿命，尽可能采用专人操作，福州升降机，保管，注意非电气专业人员不得随意拆装电器，福州升降机价格，防止意外事故发生。

升降机冬季防滑措施

- 1.降低轮胎气压，充气轮胎（实心轮胎除外）适当降低气压，可以增大轮胎与地面的接触面积，减小擦滑。
- 2.增加轮胎，升降机的轮胎通常环境下是四个，但是不少消费者却不知道轮胎是可以增加的，简单的方法便是在选购时，要求厂家特别定做，通常环境下这六个轮的结构是前面一对万向轮，中心一对万向轮，后面一对万向轮。
- 3.将支腿打到符合角度，科学证明，支腿在打到135度时，升降机的稳固性能zui好，在使用时可以试一下。
- 4.地面撒盐，在利用历程中要是地面存在积水，但必须举行作业时，没关系在地面撒一些细盐，如许就会淘汰结冰的概率，简朴易行。

福州升降机报价-福州升降机-福州优利升降机公司由福州优利脚轮有限公司提供。“ 轻型脚轮,减震脚轮, 不锈钢脚轮 ” 选择福州优利脚轮有限公司，公司位于：福州市仓山区连江南路230号高湖花园4-5号，多年来，福州优利脚轮坚持为客户提供好的服务，联系人：谭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福州优利脚轮期待成为您的长期合作伙伴！