

PVC固体浮子式轻型围油栅

产品名称	PVC固体浮子式轻型围油栅
公司名称	浙江建中海洋工程装备有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:JXY 尺寸:可定制 材料:PVC
公司地址	浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇工业区6幢1层（注册地址）
联系电话	13819027011 13819027011

产品详情

PVC围油栅为固体浮子式轻型围油栏，便于使用和储存。适用于近岸、港口以及其他平静和保护水域的应急布放和使用。围油栅是一种简单、经济、环保的围油设备,可用于海港、河流、湖泊、池塘、油水分离池等场所。

PVC拦油栅紧急油污处理固体浮子浮力储备大，乘波性好，垂直稳定，滞油能力强。

栏体上、中、下各有拉绳、带和拉力配重链作为纵向受力构件。

栏体抗拉性能高。外表光洁，利于导油并易于清洗。主体为PVC双面涂覆增强塑料布，固体泡沫浮子密封包在包布中，浮子间的间距形成柔性隔保证围油栏的可折叠性和可乘波性，主体下端包有配重链。浮子及包布的上中部形成水面以上部分，裙体由配重链保持垂直稳定性，形成水下部分。每节围油栏两头配有快速链接头，便于快速布防。

性能特点

1. 受力状态好，整体强度高，使用寿命长。
2. 水中姿态好、稳定，滞油能力强。
3. 乘波性好。布放方便。
4. 易清洗、维修。

结构特征

1. PVC双面涂覆高强度布为栏体材料。
2. 上、中、下各有脊绳、加强带和配重链为纵向受力元件，使围油栏裙体在水流中形成水下滞油凹面，并使围油栏柔性段形成水上滞油凹面。
3. 横木型浮子，浮子间有柔性段。
4. 20m一节，节间连接方便。
5. 每节围油栏有固锚座。

技术参数

型号Model	JXY-SWL450	JXY-SWL750	JXY-SWL900	JXY-SWL1100
总高度(mm)	450	750	900	1100
Overall Height				
干舷(mm)	150	250	300	400
Freeboard				
吃水(mm) Draft	500	600	700	
标准节长(m)	15, 20			
Standard Length Per Section				
抗拉强力(KN)	20	30	40	45
Tensile Strength				
配重 Ballast	链子Chain			
重量(kg/m) Weight	3.1	4.2	5.2	5.8

注意：产品不断改进，若发生变化恕不另行通知，以供双方确认数据为准。