

# 水利sr柔性填料

产品名称	水利sr柔性填料
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

### sr塑性形变填充物

可根据务必将柔性填充物生产制造成各种形状及横剖面标准的铝合金型材，便于建筑施工。选用柔性填充物堵漏PVC棒下面与V型槽间的空隙，那般既能够扩宽渗径，又可减少上方柔性填充物在水压力作用下向缝内的流失量，一起在该建筑项目的施工工地再加上填充物占地面积。在周边缝及伸直缝VV型槽体GB、SR原料堵漏开展后，放置PVC棒。周边缝还需机器设备波浪形止水带，而且用镀锌扁钢和膨胀螺栓锚压健壮，接着再在波浪形止水带上面粘贴GB柔性填充物。粘贴SR(或GB)填充物时沿长度方向，从一端向另一端渐行粘贴并冲装，以提升粘合作用，冲装可用手工制做并借助橡皮锤进行。选用柔性粘贴SR柔性填充物时要留意排出去其与混凝土表层正中间的汽体，以确保SR(或GB)填充物与混凝土表层紧密粘合。SR原料堵漏前，行SR原料批腻子层的建筑施工，厚薄在5~11mm，以确保SR原料与混凝土粘合出色。SR(或GB)起包标准应紧密结合方案设计规定，起包应齐整、软嫩(表层无巨变)，粘合压实度。柔性填充物建筑施工留意事项：建筑施工标准：先缝里、后缝外、先两侧、后中间。建筑施工基准点务必牢固、枯燥无味。防潮原料建筑施工结束后，须各个方面维修保养，防止工业设备操作过程。

SR柔性填充物是为混凝土操作面板坝接口处防潮而产品研发的堵缝、封缝防潮原料，是SR地面防水体系管理防潮结构中的重要地面防水原料。SR柔性填充物并以橡胶材料三元乙丙胶为重要原料，经有机硅材料等纺织材料改性工程塑料而成，具有塑性形变高、抗渗等级性好、耐老化、耐高低温特点好、常温状态冷建筑施工等特性。GB柔性填充物应用范围：

- (1) 各式各样大小型水电装修河堤的建筑变形缝及周边缝。
- (2) 大中小型层面板、建筑变形缝、地圈梁与平屋顶接口处的密闭性。
- (3) 地下室、人防设备、隧道工程施工地铁口、隧洞以及各式各样建筑给排水工程项目的防潮密闭性。
- (4) 混凝土与橡胶材料、塑料、陶器及各式各样金属材料高分子材料的粘合密闭性。

GB柔性填充物因其适用范围广泛，因而一般也称之为填缝密封胶、GB-CL柔性填充物、GB-SR填缝胶、可塑性丁基腻子密封胶、防水腻子、SW填缝胶等，是为混凝土操作面板，堆石坝周边缝和建筑变形缝防潮而设计开发生产加工的新型防潮材料，它以特种橡胶为原料，具有独有性、高塑性形变、耐热性、抗寒性、耐老化性，还具有操作过程简易，

gb柔性填充物还具有高品质的耐基本性，即耐水、耐酸性盐洗泡，对地理环境具有极强的应用领域，耐冻融循环，并具有一定的抗寒性和耐温性。

实用性姓名：gb柔性填充物，sr柔性填充物，bw填缝腻子胶，塑料性防潮原料，可塑性密封膏 gb.sr柔性填充物建筑施工方法对各式各样接口处、间隙口凿做成8cm宽、8cm深的“v”型槽，充裕砂砾石、粉尘和松动物，用混合砂浆抹平凹凸不平处，使之干燥。在建筑施工前，先擅长将原料搓成与缝宽差不多的粗条；后再布满连接

缝住敷后搓成粗条的原料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，后遮住上pvc维护保养盖板。

产品特点：gb柔性填充物具有高品质的独有性、高塑性形变、耐热性、抗寒性、耐老化性，还具有操作过程简易，\*\*\*无色无味，耐水、粘附特点好等特点，且建筑施工资金分配的工作人员相对较少，便于生产制造成型，施工工艺简单，工程预算划算。柔性填充物的\*\*\*特点是具有优异的形转性和流动性，在水压力作用下可以流通性，挤入缝中具备防潮作用，抗渗等级特点优异，能对孔隙率、空隙具备密闭式防潮作用。gb柔性填充物还具有优质的黏接特点，与混凝土的黏接抗拉强度超出原料自身的抗压强度，可确保在各式各样工作中情况下黏接网页页面不造成损坏。此外，gb柔性填充物还具有高品质的耐基本性，即耐水、耐酸性盐洗泡，对地理环境具有极强的应用领域，耐冻融循环，并具有一定的抗寒性和耐温性。gb柔性填充物可根据务必生产制造各种形状及横剖面规格型号的铝合金型材，便于建筑施工。gb.sr柔性填充物建筑施工方法对各式各样接口处、间隙口凿做成8cm宽、8cm深的“v”型槽，充裕砂砾石、粉尘和松动物，用混合砂浆抹平凹凸不平处，使之干燥。在建筑施工前，先擅长将原料搓成与缝宽差不多的粗条；后再布满连接

缝住敷后搓成粗条的原料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，后遮住上pvc维护保养盖板。

应用范围：（1）各式各样大小型水电装修河堤的建筑变形缝及周边缝。

（2）大中小型层面板、建筑变形缝、地圈梁与平屋顶接口处的防水堵漏。

（3）大中小型层面板、建筑变形缝、移动房屋、卫生间的防水密闭性。

（4）地下室、人防设备、隧道地铁口、隧洞以及各式各样建筑给排水工程项目的防潮密闭性。

（5）混凝土与橡胶材料、塑料、陶器及各式各样金属材料高分子材料的粘合密闭性。