

SW嵌缝胶、止水嵌缝材料

产品名称	SW嵌缝胶、止水嵌缝材料
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

gb软性填充料是对于混凝土面板堆石坝接缝处防水特性开发设计的一种新式流动性型填缝防水原材料，是控制面板坝表面防水的重要原材料，也可做为其他混凝土房屋建筑接缝处表层填缝原材料，可取代海外控制面板坝接缝处防水常见原材料igas - mastic产品系列。gb软性填充料的***特性是具备出色的形变性和流通性，在水压力功效下能够流动性，挤进缝中具有防水功效，抗渗等级特性出色，能对孔隙度、间隙具有封闭式防水功效。gb软性填充料还具备优良的黏接特性，与混凝土的黏接抗压强度超过原材料本身的抗拉强度，可在各种各样工作状况下黏接页面不产生毁坏。另外，gb软性填充料还具备优质的耐物质性，即耐潮、耐碱性盐泡浸，对自然环境具备较强的适用范围，耐冻融，并具备一定的抗寒性和耐热性。gb软性填充料可依据必须生产加工成各种形状及横断面规格的铝型材，便于工程施工。两来，生产制造gb软性填充料，依次在十几项水利工程、电力安装工程及其工业生产、工业建筑工程项目上运用，均获得了不错的防水层防水实际效果。

gb软性填充料运用范畴：（1）各种各样大中小型水电安装堤坝的变形缝及附近缝。

（2）大中型方面板、变形缝、圈梁与平屋面接缝处的密封性。

（3）别墅地下室、人防设备、隧道施工地铁站、隧洞及其各种各样给水排水工程的防水密封性。

（4）混凝土与硫化橡胶、塑胶、瓷器及各种各样金属复合材料的粘接密封性。

sr软性填充料的嵌填。选用填充料挤塑机嵌填和人力嵌填二种计划方案：填充料挤塑机嵌填：波型橡胶止水带安装结束后，把填充料挤塑机的外国模特固定不动在混凝土表层上，并在混凝土表层上cm范畴内刷涂底胶，随后接入开关电源，用填充料挤塑机开展sr软性填充料嵌填工程施工。在填充料挤塑机的运作全过程中，必须持续迁移外国模特，并在每一次换外国模特时刷涂防粘剂。由于填充料挤塑机的芯模在外面模中行驶且在砗表层滚动，故规定砗表层十分整平(长短方位1m范畴内波动差在5—之内)。

人力嵌填：依据sr软性填充料设计方案横断面明确嵌填样子，把sr软性填充料板切成相对的样子；待黏贴位置历经表层处理后，刷涂底胶，待底胶逐渐变浓稠时黏贴sr填充料板(撕下sr填充料板一边的防粘纸，沿sr填充料板的长短方位从板的一端向另一端渐近黏贴，留意排出来sr软性填充料板与黏贴面中间的气体)；用橡皮擦锤敲打sr软性填充料板的边沿位置，使其密实度，连接头一部分产生坡形衔接，以利于第二层的黏贴，sr软性填充料黏贴后充压，以确保嵌填品质。

具备优良的延展性，耐磨性能、抗老化性和回弹性特性，融入形变工作能力强、防潮特性好。

主要用途：（1）各种各样大中小型水电安装堤坝的变形缝及附近缝。

（2）大中型方面板、变形缝、圈梁与平屋面接缝处的补漏。

（3）大中型方面板、变形缝、移动房屋、洗手间的防潮密封性。

（4）别墅地下室、人防设备、隧道地铁站、隧洞及其各种各样给水排水工程的防水密封性。

（5）混泥土与硫化橡胶、塑胶、瓷器及各种各样金属复合材料的粘接密封性。应用在工程施工前，先拿手将GB软性填充料揉成与缝宽相仿的粗条；后再铺满联接缝起来敷后揉成粗条的原材料，使敷高表层呈要求的凸圆柱体，遮盖上PVC维护后盖板就可以。

GB软性填充料以三元乙丙橡胶为行为主体，相互配合一定占比的聚异、黑炭黑和白碳黑、复合型改性剂、硫化促进剂、增粘剂、软化剂、其他填充料等混炼胶而成。因它的关键材料是三元乙丙橡胶，而制成品又呈腻子状，因此 别名三元乙丙橡胶密封性腻子、腻子密封剂。因它是一种灰黑色或灰黑色的含有延展性的泥状体，故又名腻子密封剂、延展性密封膏。一般也称之为SR软性填充料、GB填缝密封剂等。