

供应质软 消音 POM 日本宝理 sx-35

产品名称	供应质软 消音 POM 日本宝理 sx-35
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM 型号:sx-35 产地:日本宝理
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

质软、消音POM SX-35/日本宝理 SX-35 1.供应POM日本宝理一般级M90-44.

2.供应POM日本宝理高粘性M25-44、 M25S.

3.供应POM日本宝理高流动性M270-44、 M270S.

4.供应POM日本宝理高性能高滑动性NW-02、 AW-01、 SW-01.

5.供应POM日本宝理玻璃珠增强级GB25；玻纤增强级GH-25；

6.供应POM日本宝理防静电M90-48,M270-48(高流动性)；

7.供应POM日本宝理耐候级M90-45， M270-45,M25-45,M25-35；

8.供应POM日本宝理M270,M25-34, M90-35,M90-36,M90-45H,M140-35,

M25UV,M90UV,M270UV,WR25Z,WR90Z,WR25HT,LM90Z,UV25Z,UV90Z,UV270Z,UV140LG；

9.供应POM美国杜邦中粘度500P.

10.供应POM美国杜邦高韧性高应力100P,200P ;

11.供应POM美国杜邦高粘超强韧性100ST.

12.供应POM美国杜邦低粘高流动性900P.911P。

13.供应POM美国杜邦高粘耐磨级500CL ;

14.供应POM美国杜邦超高耐磨级100AF、500AF（加20%TEFLON3纤维），500AL；

15.供应POM美国杜邦注塑级23P、45P、107、390PM、500T、511P、588P、200P、525GR、570；

16.供应POM美国杜邦耐高温抗紫外线107UV.127UV-NC/BK、527UV-NC/BK；

17.供应机械零件用POM:美国杜邦500T、100T

(1)性质：POM是结晶性热可塑性塑料，具明显熔点165~175，性质***接近金属，一般称其为塑钢。

(2)优点：1、具高机械强度和刚性；2、的疲劳强度；3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；

4、耐反覆冲击性强；5、广泛的使用温度范围(-40 ~120)；6、良好的电气性质；

7、复原性良好；8、具自己润滑性、耐磨性良好；9、尺寸安定性优。

(3)用途：电子电器：洗衣机，果汁机定时器等组件；汽车：车把，电动窗等零件；机械零件，齿轮，把手，螺杆，玩具等；

(4)分类：玻纤/碳纤增强POM，防火POM，抗紫外线耐候POM,加铁氟龙POM，防静电/导电POM；

· POM SX-35 降噪,柔韧性好

Duracon POM SX-35

聚甲醛 (POM) 共聚物

Polyplastics Co., Ltd.

产品说明

DURACON SX-35是一种聚甲醛 (POM) 共聚物产品, 特性包括: 良好的柔韧性。它可以通过注射成型进行加工, 在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。

黄卡下载: E45034-235805

材料特点: 降噪, 良好的柔韧性

塑料牌号: POM SX-35

定属记号: >POM+I<