

矿用防爆调度绞车 JD-4调度绞车说明书 调度绞车厂家

产品名称	矿用防爆调度绞车 JD-4调度绞车说明书 调度绞车厂家
公司名称	济宁宝矿矿用设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	型号:JD-4 动力功率:55kw 牵引力:40KN
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道金宇路海能国际C座东单元6层603户（注册地址）
联系电话	18553777318

产品详情

JD-4调度绞车用在什么地方呢？

JD-4调度绞车主要用于煤矿井下调度矿车或辅助牵引之用，亦可用于矿山地面、冶金矿场或建筑工地等进行调度和其他运输工作。绞车配有隔爆电器设备，可用于煤尘及瓦斯的矿井中。

JD-4调度绞车的产品详情

JD-4型调度绞车安装前准备工作如下：1.在安装前，先检查绞车的安装位置情况，安装地点应平整、宽敞、便于操作好观察。

2.滚筒应与滑轮或挂钩对中，此中线力求与绞车轴线垂直，

3.绞车使用场合流动性较大时，可用木板或者槽钢做底盘，将绞车坚固其上，再用地锚固定起来，长期定点使用的绞车看安装与混凝土地基上。绞车安装须稳定、可靠、绞车正常运转时底座不得有明显的振动。

JD-4型调度绞车试车注意事项

试车前应面检查安装质量，各润滑部位按规定注油，沿线清除妨碍设备运转的任何障碍，检查电气系统的接点和线路是否正确可靠，个保护设备是否部就位，并通知沿线无关人员撤离现场，待检查一切顺利后，发出准确试车讯号，等各点管理人员回复准备就绪后开始试车。先点动“启动”按钮，观察卷筒运输方向是否正确，然后进行空转，并由沿线工作人员面检查各部运转情况，然后停机，处理试运转中的有关问题，解决后即可正常运行。

JD-4型调度绞车主要技术参数：

型号	JD-4
外层钢丝绳最大静张力KN	40
外层钢丝绳绳速 m/s	1.28
总减速比	33.755
钢丝绳直径mm	22
卷筒尺寸mm	580 × 600
电动机 型号	YBk2-280M-6
功率 kw	55
转速 r/min	980
电压v	660/380或660/1140
外形尺寸 (长 × 宽 ×) mm	2500 × 1965 × 1425
重量kg	4702