

# 安全帽穿刺试验 安全帽冲击测试 深圳安全帽检测

产品名称	安全帽穿刺试验 安全帽冲击测试 深圳安全帽检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

安全帽GB2811-2016是规定了工业上使用的安全帽的物理性能要求、技术性能要求及其检验规则、管理、标记和包装的一个标准。

### 基本技术性能要求

冲击吸收性能按GB2812—89中规定的方法，经低温、高温、淋水预处理后，作冲击试验。传递到头模上的力不超过 4900N(500kgf)。

耐穿刺性能按GB2812—89中规定进行试验。电接触显示装置不显示，则钢锥不接触头模表面。

### 特殊技术性能要求

电绝缘性能按GB2812—89中规定进行试验，泄漏电流不超过1.2mA。

阻燃性能按GB2812—89中规定进行试验，续燃时间不超过5s。

侧向刚性按GB2812—89中规定进行试验，da变形不超过40mm，残余变形不超过15mm。

抗静电性能按GB2812—89中规定进行试验。实际测得的表面电阻率不大于 $5 \times 10^9$ 。