

# 锂电池用高温测试箱

产品名称	锂电池用高温测试箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

锂电池用高温测试箱简介：北京福意联有限公司多年以来一直主力经营可靠性恒温冷藏设备，并致力于研究与改善；配套提供意见、完善的产品、快速的。福意联产品全部采用微电脑控温，控温，大屏幕液晶实时温度显示，操作方便，产品使用更。

锂电池用高温测试箱参数：

锂电池用高温测试箱产品特点：

1.人性化设计：箱体采用优良结构钢板，经防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和；2.钢化玻璃门体：三层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境

下使用；3.内部配置箱内照明系统使箱体内部一目了然；优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。4.高精度电脑控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 $\pm 1$  优良稳定；

5.制冷/制热方式智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；

6.自动温度控制：微电脑控制，数字LED显示 大屏幕液晶显示，在2 -48 范围内可自由调节温度设定值，不受环境温度变化自动恒定温度。

7.的制冷/制热系统：采用优良压缩机，

PTC制热模块，节能；翅片式风循环系统，制热/冷迅速，稳定。设计，低功耗，8.

高优良性：控温精度高达 $\pm 1$  。9.系统完善的报系统，有声音蜂鸣报，高低温报功能，断电报，温感故障报功能，按键优良门体锁功能和按键锁功能，更的保存物品手术室里面用的37度加热设备----用于液体恒温加温，例如：透析液、生理盐水，冲洗液，碘伏等恒温保温，减低在使用过程中由于液体过热或过冷而增发的风险

承诺：一、目的：为了更好地为顾客，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本制度。二、坚持“质量、用户”的经营思想，将工作，提高到与产量要求同步。三、与供货方签订质量保协议时，同时约定由供货方对的条款。四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商量、质量的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关导，提出改进措施，并实施。五、对顾客来信、、来访提出的问题，有关应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的，并做好相关记录。六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。七、对顾客在商量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理。八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户工作制度化、化，不断提高质量。九、随时了解市场信息，掌握同产品价格、质量信息，及时反馈给企业导，促使导正确决策。

福意联公司在激烈的市场竞争中不断求新，以优良的产品，具有竞争力的价格及快捷周到的赢得了广大用户的优良与信赖，建立了以“福意联”为的产品；经过18年的发展，无论在公司、人员素质、产品品种、能力和等各方面了及用户的广泛认可。福意联：恒温，加温，低温，冷藏，高低温及车载冷链设备等。