

启源保温|工艺精良 白泡沫护角 马鞍山泡沫护角

产品名称	启源保温 工艺精良 白泡沫护角 马鞍山泡沫护角
公司名称	滁州启源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市琅琊区九华山路19号
联系电话	18755008128

产品详情

eva泡沫护角使用的是EVA材料，在发生擦碰的时候，马鞍山泡沫护角，能有效保护建筑物和车辆；适用于地下车库，工厂车间、物流仓库。泡沫护角主要使用特性：具有吸收冲击载荷的能力。EPS包装产品受到冲击载荷时，泡沫护角价格，泡沫中的气体通过滞流和压缩，使外来的能量被消耗、散逸，泡体以较小的负加速度，逐步终止冲击载荷，因此具有较好的防震效果。eva泡沫护角的特点：护角又称护墙角、反光护角、防撞护角、橡塑直角护角，采用橡胶制成，贴有工程级反光膜，黑黄相间，加强昼夜的可视性。

eva泡沫护角材料特点：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。耐腐性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗1菌、无毒、无味、无污染。隔音性：密闭泡孔，白泡沫护角，隔音效果好。泡沫护角简介。用不同密度，形状，厚度的泡沫可以做成不同形状的护角。通常泡沫护角都是由聚乙烯做成，不仅缓冲性能好，还可回收利用。可发性聚苯1乙烯是一种理想的包装材料，通过成型工艺，可根据需要加工成各种形状、不同厚度的包装产品。在负荷较高的情况下，材料通过变形、吸能、分解能量等达到缓冲、减震的作用，同时具有保温、隔热的功能。EPS包装产品一般为白色，根据要求可生产彩色。

泡沫护角形状：U-型 –可护边，护角。L-型 –可护角。WS-型 –可护大屏幕或着玻璃产品。O-型 –可护管状，棒状物品。C-型 –可作为护边、护角的特殊应用。系列型 –为敏感物品特殊设计。泡沫护角主要使用特性：隔音性能好。EPS产品隔音主要通过两个途径，一是吸收声波能量，减少反射和传递；二是消除共振，减少噪音。泡沫护角的优点:物理性能佳。具有较强的防水、防撞击功能，是缓冲、绝缘和屏蔽包装的理想材料、适合邮寄用途。经济性能优。由于泡沫重量轻，因而减小了包装、材料及运输成本，经济实惠。

启源保温|工艺精良(图)-白泡沫护角-马鞍山泡沫护角由滁州启源保温材料有限公司提供。启源保温|工艺精良(图)-白泡沫护角-马鞍山泡沫护角是滁州启源保温材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：薛经理。