

# 江苏海安西门子中国授权总代理商

产品名称	江苏海安西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

## 产品详情

SIMATIC S7 F Systems 工程组态工具集成在 SIMATIC Manager 中，用于组态安全相关 SIMATIC PCS 7

自动化系统和 ET 200 系列的安全相关 F 模块。SIMATIC S7FSystems

基于预组态且经过德国技术监督协会认证的块。提供了以下功能：

对 CPU 和 F 信号模块进行参数设置

在 CFC 中创建安全相关应用程序

设计 订货与交付的相关信息

SIMATIC S7 F 系统属于以软件介质包的形式提供安装软件的产品。软件介质包和产品特定的软件许可证是彼此独立的包。以组合包的方式供货时，它们不合并成单个的交付单位。

被交付软件介质包的数量可以由已订购商品的数量确定。有关更多信息，请参阅 ST PCS 7

产品目录中的“软件介质与发货”、“PCS 7 软件包”章节中的“组件包交付”下的相关说明。

## 组态

SIMATIC S7 F Systems 支持通过用适用于以下方面的功能进行组态：

比较安全相关的 F 程序

使用校验和来识别 F 程序中的更改

分离安全相关的功能和标准功能

可通过密码来保护对 F 功能的访问。

集成在 SIMATIC S7 F Systems 中的 F 块库包含预定义的函数块，用于通过 CFC 或以它为基础的 SIMATIC

Safety Matrix 生成安全相关应用程序。经过认证的 F 块性能十分可靠，可以拦截除零或数值溢出等编程错误。从而无需针对错误检测和响应制定各种编程任务

注意：

<p>CPU 1211C，紧凑型 CPU，AC/DC/继电器，板载 I/O：6 DI 24V DC；4 DO 继电器 0.5A；2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA，电源：AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ，程序/数据存储器：25 KB</p>	<p>6ES7211-1BE31-0XB0</p>	<p>6ES7 211-1</p>
<p>CPU 1211C，紧凑型 CPU，DC/DC/继电器，板载 I/O：6 DI 24V DC；4 DO 继电器 0.5A；2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA，电源：AC 20.4 - 28.8 V DC，程序/数据存储器：25 KB</p>	<p>6ES7211-1HE31-0XB0</p>	<p>6ES7 211-1</p>
<p>CPU 1212C，紧凑型 CPU，DC/DC/DC，板载 I/O：8 DI 24V DC；6 DO 24 V DC；2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA，电源：DC 20.4 - 28.8 V DC，程序/数据存储器：25 KB</p>	<p>6ES7212-1AE31-0XB0</p>	<p>6ES7 212-1</p>
<p>CPU 1212C，紧凑型 CPU，AC/DC/继电器，板载 I/O：8 DI 24V DC；6 DO 继电器 0.5A；2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA，电源：AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ，程序/数据存储器：25 KB</p>	<p>6ES7212-1BE31-0XB0</p>	<p>6ES7 212-1</p>
<p>CPU 1212C，紧凑型 CPU，DC/DC/继电器，板载 I/O：8 DI 24V DC；6 DO 继电器 0.5A；2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA，电源：AC 20.4 - 28.8 V DC，程序/数据存储器：25 KB</p>	<p>6ES7212-1HE31-0XB0</p>	<p>6ES7 212-1</p>

CPU 1214C , 紧凑型 CPU , DC/DC/DC , 板载 I/O : 14 DI 24V DC ; 10 DO 24V DC ; 2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA , 电源 : DC 20.4 - 28.8 V DC , 程序/数据存储器 : 50 KB	6ES7214-1AG31-0XB0	6ES7 214-1
CPU 1214C , 紧凑型 CPU , AC/DC/继电器 , 板载 I/O : 14 DI 24V DC ; 10 DO 24V DC ; 2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA , 电源 : AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ , 程序/数据存储器 : 50 KB	6ES7214-1AG31-0XB0	6ES7 214-1
CPU 1214C , 紧凑型 CPU , DC/DC/继电器 , 板载 I/O : 14 DI 24V DC ; 10 DO 24V DC ; 2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA , 电源 : AC 20.4 - 28.8 V DC , 程序/数据存储器 : 50 KB	6ES7214-1HG31-0XB0	6ES7 214-1
SIMATIC S7-1200, firmware V4.0,CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO	6ES7 215-1BG31-0XB0	6ES7 215-1
SIMATIC S7-1200, firmware V4.0,CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO	6ES7 215-1AG31-0XB0	6ES7 215-1
SIMATIC S7-1200, firmware V4.0,CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO	6ES7 215-1AG31-0XB0	6ES7 215-1
SIMATIC S7-1200, firmware V4.0,CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO		6ES7 217-1



????????????????