

# 水性绒感好抗刮耐温哑光聚氨酯PT-923 纸张触感油树脂 耐磨触感油树脂

产品名称	水性绒感好抗刮耐温哑光聚氨酯PT-923 纸张触感油树脂 耐磨触感油树脂
公司名称	广州绿保新材料有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	固含:33 伸长率:400 粘度:300
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-12806（仅限办公用途）（JM）（注册地址）
联系电话	18529455303

## 产品详情

### 主要成份:

聚氨酯分散体聚合物

### 物理数据：

外观	乳白色液体
活性成分%	33
离子性	阴离子
比重 g/cm <sup>3</sup>	1.05
伸长率 %	400
粘度，25℃，mpa.s	300~800
PH	8~9

产品优点：全哑，抗刮好，通透性好，重涂性好，流平好，绒感强

该产品是一种肤感哑光聚氨酯分散体，一种特殊工艺合成的阴离子自消光哑光聚氨酯乳液。具有通透性好，抗刮好，耐干湿擦。不含消光粉和蜡，自消光，可以应用在 BOPP 膜、PET 膜、PVC 膜、皮革、纺织等。赋予软触感、柔感、耐水性、抗刮伤性、抗化学性等各种性能，配合交联剂使用时，耐候方面性能优异，不含溶剂、环保无毒。

应用领域：纺织布，皮革涂饰，塑料装饰，薄膜涂布，纸张印刷等。 使用方法：建议添加 0.5~1%交联剂，或者添加 5~8%异氰酸酯固化剂。

适用体系: 适用于所有水性涂料、油墨等。