

# PG321双组聚硫密封胶-公司

产品名称	PG321双组聚硫密封胶-公司
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀泥状物质或粘稠体,因而一般也称之为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶材料为重要原材料，再加上各种各样化学助剂经纺织材料转化成加工工艺而成的常温下能够自橡胶材料热聚合的双组分密封胶，对金属复合材料及混凝土等原材料具有优质的黏合性，可在不断伸缩节、振动及温度变化下长期保持的密闭性和防水性，可以不断伸缩节、振动及温度变化下长期保持的密闭性和防水性，且耐腐蚀、耐洗、性能指标甚高。

双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶材料为重要原材料，再加上各种各样化学助剂经纺织材料转化成加工工艺而成的常温下能够自橡胶材料热聚合的双组分密封胶，对金属复合材料及混凝土等原材料具有优质的黏合性，可在不断伸缩节、振动及温度变化下长期保持的密闭性和防水性，可以不断伸缩节、振动及温度变化下长期保持的密闭性和防水性，且耐腐蚀、耐洗、性能指标甚高。

聚硫密封胶特点：1、具有优质的抗老化、性能指标、长久性运用不导致裂开；  
2、对被密闭性预制件构件具有充裕稳定的黏合性及耐用度黏合性，对水中混凝土具有长久性黏合性；  
3、水蒸汽透过率极低，双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功效；  
4、不容易遭受食用菌菌种的浸蚀，对食用菌菌种的抵抗性；  
5、建筑施工工作中性好，双组份聚硫密封胶能很好的添充到接口处里；  
6、对密闭性预制件构件不导致空气污染，抗腐蚀，双组份聚硫密封胶对人体没害。总得来说双组份聚硫密封胶可用金属复合材料、混凝土金属幕墙接口处、地下工程（如隧道工程施工、洞涵）、水电站、池体等房屋建筑的防水密闭性，以及路面路面，飞机跑道等建筑变形缝的伸缩节密闭性、建筑物间隙的修补修补密闭性，特别是在在可用自来水公司净配贮水池接口处、斜板沉淀池滤板间密闭性、大中小型污水处理厂的污水池建筑变形缝密闭性等各式各样贮液房屋建筑建筑变形缝的防水密闭性。

双组份聚硫密封胶具有下列特性:双组份聚硫密封胶是一种防水特点很稳定的产品,是以分子式尾部具有-SH基,分子式链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶材料为核心剂,以金属复合材料氯丁二烯为固化剂的双组份型橡胶制品,两个组份按得出的占有率混合后,经常温干固造成橡胶材料状聚氨酯材料聚氨酯弹性体。作为防水橡胶制品广泛用于建筑建筑项目. 1、具有优质的抗老化、性能指标、长久性运用不导致裂开；

- 2、对被密闭性预制件构件具有充裕稳定的黏合性及耐用度黏合性，对水中混凝土具有长久性黏合性；
- 3、水蒸汽透过率极低，双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功效；
- 4、不容易遭受食用菌菌种的浸蚀，对食用菌菌种的抵抗性；
- 5、建筑施工工作中性好，双组份聚硫密封胶能很好的添充到接口处里；
- 6、对密闭性预制件构件不导致空气污染，抗腐蚀，双组份聚硫密封胶对人体没害。

聚硫密封胶的具体建筑施工方法：1、被密闭性表面的处理：建筑施工前,将前道建筑施工后残留的废料脏污消除干净整洁，再用吹风机设备或吸尘器将灰层处理干净整洁，若基准点潮湿应用燃气炉风干后用不锈钢线刷一下一遍，以清除烘烤后掉下的混泥土屑及尘土。要除去被粘表面的油迹、塑料附着物以及灰尘等脏污（双组份聚硫密封胶不粘塑料和油迹,可用手提切割机，砂轮片，钢刷等常用工具工作中),用吹风机吹干净整洁脏污，使自动点胶机面露出牢固的固层,接口处表面尽量完全干燥、清除、风冷无霜。表面所有灰尘和混泥土稀浆尽量清洗处理干净整洁。尽量被粘表面干燥,平整,以防止黏合较差。金属材料表面的锈层及维护保养漆也需除去。如房屋建筑不干，可用燃气炉吹干。

2、建筑施工前把空隙的两边11mm处贴上mm宽的安全防范胶带，避免施工工地多余的聚硫胶把房屋建筑表面弄脏。3、填充背衬原料：按方案设计要求,向接口处内填充背衬原料，一般方案设计上边要求填充高密度聚乙烯保温泡沫板,这类接口处板材大伙儿厂就生产加工,和双组份聚硫建筑工程密封胶服务设施运用。4、涂漆底涂剂剂液：方案设计要求运用底涂剂剂液的建筑项目,或长久性泡浸部位的密闭性,要将底涂剂剂液刷涂在被粘表面上,干燥破乳（底工业涂料另配）。5、密封胶的配备：把箱内1桶奶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑灰色固化剂（B组份）充裕搅拌均匀，直到沒有偏色截至。具体做法下列:将双组份聚硫密封胶A，B2组此外倒在一块夹层玻璃或者地板砖上（地板砖要求60厘米厚为的佳），按使用说明书得出的混凝土配合比,混和占有率A:B=100:10~100:14(质量比)，将2个组份混和均匀,就可以运用。