

IRG型立式单级热水泵-矾泉泵业

产品名称	IRG型立式单级热水泵-矾泉泵业
公司名称	上海矾泉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:矾泉泵业
公司地址	上海市金山区枫泾镇曹黎路
联系电话	13757870860

产品详情

IRG型立式单级热水泵（产品概述）：

[IRG型立式单级热水泵](#)

是在ISG型管道离心泵的基础上自行研究开发的新一代节能、环保立式热水离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观。

IRG型立式单级单吸热水泵（型号意义）：

IRG型立式单级热水泵（用途）：IRG型立式单级单吸热水泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送及城市住房采暖循环用泵，使用温度105 以下。

IRG型立式单级热水泵（产品特点）：运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，无振动。滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际配套，整机无故障工作时间大大提高。维修方便：更换密封、轴承，简易方便。占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

IRG型立式单级热水泵（使用范围）：1、ISG立式离心泵，供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用，使用介质温度不超过80 ，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。2、IRG立式热水循环泵，适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环用

泵，使用介质温度不超过120℃。3、IHG立式化工泵，适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体，介质温度为-20℃~+120℃。4、YG立式管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20℃~+120℃。

IRG型立式单级热水泵（工作条件）：1、吸入压力 1.0MPa，或泵系统工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度<40℃，相对湿度<95%。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。