

河南铁路道钉 艾力克斯

产品名称	河南铁路道钉 艾力克斯
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市城北大道1255号
联系电话	18652707888 18652707888

产品详情

在钢轨接头处应安装JA和JB型弹条，的JA型弹条与非黑色的7号、8号和9号接头轨距块配用。黑色的JB型弹条与黑色的10号、11号和12号接头轨距块配用，检查轨距。如有不适，须用专用工具（同安装工具）将弹条卸下，根据所检查的轨距调整量，对照下表，选取的轨距块型号安装，扣件养护维修要求，运营初期应注意观察轨枕和扣件的使用情况。发现有轨枕空吊、高低和水平不平顺或三角坑时，应及时进行起道捣固。不得使用调高垫板进行钢轨调高作业，使用中若发现轨距块、橡胶垫板或弹条折断应及时更换，在进行无缝线路应力放散时。应力放散结束后，应检查橡胶垫板和轨距块位置是否正确。

1、H是内螺纹常用的公差带位置，一般不用作表面镀层，或用极薄的磷化层。G位置基本偏差用于特殊场合，如较厚的镀层，一般都很少去用。

2、g常用来镀6-9um的薄镀层，如产品图纸要求是6h的螺栓，其镀前螺纹采用6g的公差带。

3、螺纹配合组合成

H/g、H/h或G/h，对于螺栓、螺母等精制紧固件的螺纹，铁路道钉，标准推荐采用6H/6g的配合。

成本低、经济效果好、自润滑性和耐磨性、耐油性好。脆性转化温度低（约在-60 ），机械强度较高，广泛用于机械零件和化工、电气零件9、族尼龙族尼龙又称聚芳酰胺，是20世纪60年代由美国杜邦公司首先开发的耐高温、耐辐射、耐腐蚀的尼龙新品种。凡是在尼龙分子中含有环结构的都属于族尼龙，10、MXD6是Lum等人于20世纪50年代以间苯二和己二酸为原料。通过缩聚反应合成的一种结晶性尼龙树脂，在工业上，MXD6主要用于包装材料和代替金属作工程结构材料。前者包括食品与饮料的包装、仪器设备包装（防潮、消振的软垫和发泡材料）；后者包括高耐热品级Reny、MXD6/PPO的合金、抗振级Reny等。

河南铁路道钉-艾力克斯由昆山艾力克斯铁路配件有限公司提供。“轨道扣件系统,铁路弹条,隧道螺栓”选择昆山艾力克斯铁路配件有限公司，公司位于：江苏省昆山市城北大道1255号，多年来，艾力克斯坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。艾力克斯期待成为您的长期合作伙伴！