

# 足球场草坪厂家 奥创之星 北京足球场草坪

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 足球场草坪厂家 奥创之星 北京足球场草坪    |
| 公司名称 | 天津奥创之星体育设施安装工程有限公司      |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 天津市东丽区华明街商贸中心21号        |
| 联系电话 | 17331755168 17331755168 |

## 产品详情

草皮铺好以后可以充约15 ~ 25mm的沙用作稳定

草皮铺好以后可以充约15 ~ 25mm的沙用作稳定草皮防止草背的疏水孔被堵塞和增水量。下一工序充约20 ~ 25mm的循环胶颗粒(约 1mm大)或有颜色的EPDM颗粒(可减低表面温度)。注意充完沙和橡胶颗粒以后要保留10 ~ 12cm的草丝外露。草皮施工完毕以后的一至三个月内是稳定期，在此期间通过在场地上的正常运动、雨水、温度变化等因素令外露的草丝能自然的覆盖表面，造成一个无偏向性的表面，而且有关填充物也会被压实，排水性能也会渐渐的表现出来；在此期间填充物的均匀性和厚度也应该每两周检查一次，作适当的增减和调整平整度。

粘接前的准备:须将需粘接的草皮底面、无纺布、接缝布等清洁干净

粘接前的准备：须将需粘接的草皮底面、无纺布、接缝布等清洁干净，足球场草坪翻新，且表面干燥无水分。不宜在下雨和梅雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。

具体施工过程：涂胶：要求用刷子在其表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布涂上胶水，足球场草坪，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实了示影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-30分钟内，足球场草坪厂家，胶

浆达到成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。

测量及放样：依设计图之规划，足球场草坪安装，执行测量及放样。使用经纬仪或其他精密测量仪器，测量周边设施是否符合运动场之尺寸。如有不合适处应即时修改，容许误差5毫米。铺面铺装：将草皮依原厂规格平铺于地面上，草皮之间需搭接3~8毫米。将搭接的草皮用草坪切割器切割平齐。接缝应不大于3毫米。切割区下铺放搭接布，并用涂胶器在结合面上刷上接合胶，指触干燥后接合并敲击牢固。

足球场草坪厂家-奥创之星(在线咨询)-北京足球场草坪由天津奥创之星体育设施安装工程有限公司提供。天津奥创之星体育设施安装工程有限公司为客户提供“塑胶跑道”等业务，公司拥有“奥创之星”等品牌，专注于其它等行业。，在天津市东丽区华明街商贸中心21号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：程经理。