

感应电动机 - 日本东方（高速型）

产品名称	感应电动机 - 日本东方（高速型）
公司名称	天津市独步科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本东方 额定功率:0 . 0 6 (kW) 额定转速:1 5 0 0 (rpm)
公司地址	南开区长江道23号天津市冠普科贸发展中心三楼307室
联系电话	13612099397 13821035160

产品详情

品牌	日本东方	额定功率	0 . 0 6 (kW)
额定转速	1 5 0 0 (rpm)		

世界规格k系列的特征

全球通用，操作简单的ac小型标准电动机—「世界规格k系列」。全球通用的ac小型标准电动机「世界规格k系列」拥有多样化的rohs指令对应产品可靠性高且机型丰富，定能满足您严格的设计需求。

世界规格k系列符合主要国家的电源电压规格。

主要支持国家或地区名称和电压规格

适用规格

ul/csa规格

已获得中国强制产品认证制度

(ccc制度)产品认证

ce标志(低压指令)实施

在世界各地，都可以安心使用的新一代电动机诞生了！

不仅符合各种安全规格和海外电压，还具备了丰富的选择型号，更扩充了减速机与配件种类。东方马达，为您推荐更为优秀的新一代电动机——世界规格k系列。

所有机种符合各种安全规格，同时内置过热保护装置。

电动机过热保护装置

热保护装置：

内置于安装尺寸 70mm以上的

电动机

阻抗保护器：

适用于安装尺寸 60mm以下 的

电动机

转矩电动机，安装尺寸 60mm类型也内置有热保护装置。

符合海外主要国家的

电源电压规格。

世界规格k系列符合rohs指令，不含铅、镉等六种化学物质。令适品

rohs (restriction of hazardous substances)指令：

是在电气电子器械中，限制使用特定有害物质的法令2002/ 5/ec

以电气电子器械为对象，禁止对eu加盟国所销售的商品中使用6种化学物质。此6种化学物质是铅、六价铬、镉、汞、pbb（多溴联苯）和pbde（多溴二苯醚）。的

可在4机种 • 336种产品中选择。

加之42mm电动机、感应电动机的2极 • 高速型、转矩电动机，逐渐应用于更广的用途。

请根据电动机机种、电压规格、输出功率、及用途，在336产品中选择。

世界规格k系列输出功率列表

安装尺寸

机种 • 机型

42mm 60mm 70mm 80mm 90mm

感应电动机，导线型1w3w；6w；15w；25w；40w60w 90w

感应电动机，带端子箱型6w；25w；40w60w90w

感应电动机，2极•高速型40w60w；60w90w150w

可逆电动机，导线型1w；6w；15w；25w；40w60w 90w

可逆电动机，带端子箱型6w；25w；40w60w90w

带电磁制动电动机6w；15w；25w；40w60w 90w

转矩电动机3w；6w；10w；20w；安压规格

备有包括“长寿命•平行轴减速机”在内的各种减速机。丰富的

减速机

还备有具备宽减速比的专用减速机及节省安装空间的直交轴减速机。机型速机件

平行轴减速机

直交轴减速机中空轴型

直交轴减速机实轴型

平行轴减速机的额定使用寿命为10000小时新上市的“长寿命•平行轴减速机”，由于采用了新技术、新构造，实现了较传统产品高2倍的10000小时额定使用寿命。可靠性强，减少了维护的工时。另外，还实现了低噪音。

电动机轴承使用寿命也是传统产品的2倍

决定电动机使用寿命的轴承采用了高性能的轴承润滑油。与传统产品相比，实现了2倍的较长寿命。也备有符合各种安全规格的制动器及各种配件。

选购配件

只要确定了要使用的电动机，即可简单进行选用。

符合安全规格的制动器sb50w

最适合搭配世界规格k系列的产品使用。具备瞬时停止、正反转、电磁制动

控制、热保护装置开放检测功能。规格

安装底座

联轴器