

加德士SYNLUBE CLP 150 220 320 460 680齿轮油

产品名称	加德士SYNLUBE CLP 150 220 320 460 680齿轮油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	336.00/桶
规格参数	品牌:加德士 型号:CLP 150 220 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

加德士SYNLUBE CLP150

加德士SYNLUBE CLP220

加德士SYNLUBE CLP320

加德士SYNLUBE CLP460

加德士SYNLUBE CLP680

加德士SYNLUBE CLP1000

优质、高性能、聚丙二醇基合成工业齿轮润滑剂，特别适用于运行环境异常恶劣的场合。

本产品发泡倾向低，含有抗氧化剂、防锈剂及特殊的抗磨,抗极高压添加剂。

主要性能标准包括德国标准DIN 51517 第3部分CLP，David Brown Table G核准(工业闭式齿轮装置)及SKF造纸机干燥段的循环润滑油等。

产品简介：Caltex Synlube CLP 合成工业齿轮润滑剂，适用于运行环境异常恶劣的场合。本产

品发泡倾向低，含有抗氧化剂、防锈剂及特殊的抗磨添加剂系统使本产品具有良好的防磨损抗极压的特性。

适用范围：由于工作环境差不能采用普通矿物油类润滑剂润滑的各种类型的齿轮、轴承；正齿轮、锥齿轮，特别是蜗轮传动齿轮的齿轮箱，包括一次性润滑装置；各种有齿轮的装置，如辊式破碎机、水泥碾磨机、造纸机、采矿机、压光机、搅拌装置、橡胶捏和炉门、聚合输送机、发电站、各种绞车、疏浚机、各种吊车和起重机；各种在恶劣条件下工作的滚珠轴承、滚柱轴承及普通轴承。本产品与矿物油基润滑剂不相容。

加德士Synlube CLP合成工业齿轮油

ISO级别	150	220	320	460	680
David Brown级别	4G	5G	6G	7G	8G
铜条腐蚀,3小时@100	1b	1b			
FZG,失效载荷级别	12+	12+			
倾点	-42	-36	-36		
Mm2/s@40					
Mm2/s@100	34.0	24.0	49.0	67.0	100
粘度					
粘度指数	198	210	218	228	251