

二手阿特拉斯GA75空气压缩机

产品名称	二手阿特拉斯GA75空气压缩机
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:GA75+ 参数:8公斤压力13.84立方
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

知名品牌：英格索兰

型号规格：GA75

品相：9成全新

特性：特性完好无损，拿到就用

质保期：挤出机螺杆服务器可享有质保期服务项目

二手英格索兰GA75

空压机准新手机，设备特性完好无损，拿到就用。挤出机螺杆服务器可出示质保期服务项目。

有质保期的二手知名品牌空气压缩机非常值得您挑选！

大家上海市区、福州市、深圳市等地常备大型空压机库房,有技术专业的技术工程师开展20项检验及贤易六大项检修规范标准保证

每一台交由客户的机器设备拿到功能强大，周全的机器设备修整计划方案保证 特性平稳靠谱。并且开展售前服务技术服务、售中及时学习培训让您掌握机器设备并具有操作过程维修保养专业技能。售后服务出示365天24小时热线电话咨询，而且有质保期服务项目，让您买得安心、用得放心。上海市贤易二手空压机商场朝向全国招商，热烈欢迎社会各界盆友协作。

二手英格索兰GA75 品相真棒

加载、卸载、比例值校正：设置该三种参数时，应首先确定卸载值，卸载值应根据空压机的额定压力和用气端所需的压力结合确定，确定好卸载值后，再设定加载值，两者的压差应为0.1~0.2Mpa之间，设置好卸载和加载值后，设定比例值，比例值应设在卸载值与加载值中间，螺杆空压机举例说明：如某工厂需要空压机的供气压力0.8Mpa，并且供气要求相对稳定，则应如下设置三种参数：卸载压力设定0.8Mpa，加载压力设定0.65Mpa，比例控制压力设定0.73~0.75Mpa之间。

阿特拉斯空压机校正方法：在微电脑控制器中设置该参数（如空压机的控制采用按钮控制的，则加载与卸载参数应从压力开关调节，比例值应在减荷阀上的比例阀的调节螺母处调节该值）。

阿特拉斯空压机开机前的准备：

1.1皮带（联轴器）校正：如空压机是采用皮带传动，则皮带的松紧度应为10~20毫米之间.如空压机是联轴器传动，安装好后应手盘动电机及主机并查看联轴器转动时的平衡度。螺杆空压机联轴器基本都采用弹性联轴器，固平衡度偏差不大时可忽略。

1.2阿特拉斯空压机主机转向校正：如在保养过程中拆除过主电源，电源接回后应注意电机的正反转，电机的转向应根据主机的转向，主机的正确转向请查看标示在主机上的转向图标.

校正方法：交换三相电中的任意两条电源线即可。