

中兴t通信电源ZXDU68B201新款 48V嵌入式电源

产品名称	中兴t通信电源ZXDU68B201新款 48V嵌入式电源
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:中兴t通信 型号:ZXDU68B201 设备类型:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

中兴ZXDU68B201嵌入式48V200A参数报价

中兴t通信电源ZXDU68B201新款 48V嵌入式电源

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300vac宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70 工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用率整流器，比传统电源节省电能高达10% 丰富的网络接口可提供干接点、rj45、rs232和rs485，并支持usb接口快速开局和监控存储能力扩展 规格参数：

产品版本号：zxdu68 b201

整流器：zxd3000，配置4个

监控单元：csu500a

输入制式：单相双路输入，手动切换

可波动输入电压范围：80 v to 300 v

输入电压频率：50 hz / 60 hz

输入电流：72a

(2) 热设计技术

对于室外电源，如果采取一体化机柜，电源仓部分和电池仓部分都要进行散热、加热处理，机柜内部的温度控制成为技术难点。高、低温控制技术是一项复杂的技术，高温控制可以采用空调、热交换器或者风扇，低温控制采用加热器等技术，但是空调、热交换器、加热器的供电又是一个主要问题。一般来说直流供电的空调、加热器设备较少，采用交流供电方式，一旦交流停电或者其他交流故障，空调、加

ZXDU68 B201 (V2.0R10M02) 是6U高/19英寸宽、-48V嵌入式直流电源系统，具有单路交流输入，8路直流输出，4路交流输出和系统效率高等特点。系统配置为四台ZXD2400 (V4.3) 或者ZXD3000 (V5.1) 整流器、普效整流器混合使用，系统输出电流为200A。

2、特性

前出线，前维护

输出路数多：4路交流输出和8路直流输出

支持、普效整流器混合使用，具有模块休眠功能，系统效率 94.5%

交流输入电压范围宽，适用于80VAC ~ 300VAC的电压范围

多种组网接口：输入/输出干结点，RS232，RS485，TCP/IP

3、技术参数

产品版本号：ZXDU68 B201 (V2.0R10M02)

整流器：普效模块ZXD2400 (V4.3) 或者模块ZXD3000 (V5.1)，配置4个

监控单元：B121-CSU

交流配电

输入制式：单路单相交流输入

输入电压范围：80 V to 300 V

输入频率范围：45 Hz ~66 Hz

输入电流：72A

输入功率因数： 0.998 (满载)

交流防雷：C级

交流备用输出：4路10A/1P空开

直流配电

输出电压：-53.5VDC（-42VDC~-58VDC可调）

输出功率：200A

系统效率：94.5%（普效模块混合系统）

负载接入空开：负载下电：63A×2路、32A×2路、25A×2路；电池下电：10A×2路

电池接入空开：2路125A开关

直流防雷：20kA

工作环境

工作温度范围：-40 to +70（超过50 降载，超过70 关机）

储存温度范围：-40 to +70

相对湿度：10% to 90%（推荐40% to 60%）

海拔降载特性：0 - 3000米: 输出；3000 - 5000米: -1%输出/100米

结构

尺寸(高×宽×深)：266.7mm * 483mm * 360mm

重量：电源插箱：27.7kg（不含整流器），ZXD2400（V4.3）整流器：3.8kg/个；

ZXD3000（V5.1）整流器：2.5kg/个。