

中兴48v200a嵌入式ZXDU68B201高频开关电源

产品名称	中兴48v200a嵌入式ZXDU68B201高频开关电源
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:中兴电源 型号:ZXDU68B201 使用范围:多领域应用
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

中兴48v200a嵌入式ZXDU68B201高频开关电源

中兴ZXDU68 B201特点

一、中兴ZXDU68

B201是大容量，小体积的嵌入式直流电源系统，高度为5U，采用整流模块，容量200A。

二、整流器

适用于85VAC ~ 295VAC的电压范围

兼容ZXD3000和ZXD2000两种整流器

支持Web远程访问，可以计算机远程管理

支持使用U盘批量设置参数、拷贝历史数据

整流器QUY快捷键，方便快速查询和故障定位

提供干节点、RJ45、RS232、RS485、USB接口，满足Telnet、HTTP、FTP、SNMP组网需求

三、中兴ZXDU68 B201用户体验

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展

四、中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源规格参数：

产品版本号：ZXDU68 B201 (V5.0R10M01)

整流器：ZXD3000，***配置4个

监控单元：CSU500A

中兴ZXDU68 B201交流配电

输入制式：单相双路输入，手动切换

可波动输入电压范围：80 V to 300 V

输入电压频率：50 Hz / 60 Hz

***输入电流：72A

输入功率因数： 0.998 (满载)

交流防雷：B级+C级, 100 kA

交流输出：1路50A/1P（开关电源）、2路16A/1P（1路空调、1路照明）空开

直中兴ZXDU68 B201流配电

输出电压：-53.5VDC（-42VDC~-58VDC可调）

***输出功率：12kW

系统效率：95.5%（满载）

负载接入空开：一次下电：1×63A/1P, 8×16A/1P，二次下电：3×16A/1P；

电池接入空开：2路100A开关

直流防雷：10kA

以上便是ZXDU68B201产品特点。