

【现货】供应桂林桂北M7130G/F 系列卧轴矩台平面磨床

产品名称	【现货】供应桂林桂北M7130G/F 系列卧轴矩台平面磨床
公司名称	无锡市卓凯机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:平面磨床 品牌:桂北 控制形式:人工
公司地址	无锡市新吴区米兰花园63-2216号
联系电话	0510-88238075 13646176815

产品详情

类型	平面磨床	品牌	桂北
控制形式	人工	适用范围	通用
适用行业	通用	布局形式	卧轴矩台平面磨床
安装形式	落地式	产品类型	全新
是否库存	是	型号	M7130G/F、M7130G/FG、M7130x16G/F

m7130g 系列卧轴矩台平面磨床

本系列机床包括型号m7130g/f、m7130g/fg、m7130x16g/f卧轴矩台平面磨床，它是在m7130g的基础上改进提高的新产品，适用于机械制造行业磨削各种零件的平面。特点：1) 磨床工作台纵向移动和磨头横向移动为液压传动，无级调速；2) 机床床身采用热对称设计，热变形小；利用回油加热床身导轨，导轨直线度变化值在0.005以下；3) 磨头垂直进给为手动，配有快速升降机构，能减轻劳动强度，提高工作效率；4) 电器部分贯彻新国标，增加电器联锁安全装置，操作极为方便；5) 机床运动平稳、性能可靠、噪音低、精度稳定、操作方便。深受用户欢迎。

产品技术参数

m7130g 系列卧轴矩台平面磨床

主要技术规格	m7130g/f	m7130g/fg
工作台面尺寸(宽×长)	320×1000 mm	320×1000 mm
磨削工件的最大尺寸(宽×长×高)	320×1000×400mm	320×1000×600mm
工作台纵向移动量(液动)	200-1100 mm	200-1100 mm
工作台速度(无级调速)	3-25 m/min	3-25 m/min
工作台T形槽槽数 宽度	318 mm	318 mm
砂轮中心至台面距离	135-575mm	135-775mm

磨头最大移动量横向（手动及液动）垂直（手动及机动）	380mm400mm	380mm400mm	
磨头横向进给（无级调速）连续 断续	0.3-3m/min3-30mm/stroke of	0.3-3m/min3-30mm/stroke of	
手轮每转磨头进给量 横向 垂直	2.6mm0.5mm	2.6mm0.5mm	
垂直进给手轮最小刻度值	0.005mm	0.005mm	
砂轮尺寸（外径×宽度×内径）	350×40×127mm	350×40×127mm	
磨头快速升降速度	310mm/min	310mm/min	
液压泵型式流量	yb1-10096l/min	yb1-10096l/min	
电气设备总容量	10kva	10kva	
磨头电动机功率 转速	5.5kw1440r/min	5.5kw1440r/min	
液压泵电动机功率 转速	3kw960r/min	3kw960r/min	
快速升降电动机功率 转速	0.37kw1400r/min	0.37kw1400r/min	
冷却泵型式 流量	db-25a25l/min	db-25a25l/min	
冷却泵电动机功率 转速	0.125kw3000r/min	0.125kw3000r/min	
容许最大工件重量（含电磁吸盘）	468kg	468kg	
电磁吸盘尺寸（宽×长）	300×680mm	300×680mm	
机床外形尺寸（长×宽×高）	2295×1500×2062mm	2295×1500×2262mm	
包装箱外形尺寸（长×宽×高）	261×167×242cm	261×167×262cm	
净重/毛重	3.5/4t	3.6/4.1t	
随机附件			
砂轮	1件	砂轮平衡架（选配）	1套
砂轮修整器（不附金刚钻）	1套	卸砂轮扳手	1件
砂轮卡盘(选配)	1副	地脚螺钉	2副