

宝鸡VMC1270加工中心

产品名称	宝鸡VMC1270加工中心
公司名称	无锡市卓凯机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:宝鸡机床 型号:VMC1270
公司地址	无锡市新吴区米兰花园63-2216号
联系电话	0510-88238075 13646176815

产品详情

类型	立式加工中心	品牌	宝鸡机床
型号	VMC1270	重量	8500 (kg)
主电机功率	11 (kw)	界面语言	英文
主轴转速范围	8000 (rpm)	刀具数量	16/20/24
三轴行程(X*Y*Z)	1000*600*600	T型槽尺寸(宽*数量)	5-18X120
布局形式	立式	作用对象	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		
概述			

机床采用三轴矩形淬硬滑动导轨，具有高刚性、高精度、高速度、高效率、高可靠性、

该系列机床适用于汽车、摩托车、机械制造、缝纫机、电机、仪器仪表等行业的阀类、占、攻、镗等加工工序，特别适用加工各种形状复杂的二、三维凹凸模型及复杂的型腔和入自动线进行批量生产。

使用该系列机床可以节省工艺装备，缩短生产准备周期，保证零件加工质量，提高生产效

技术规格		单位	vmc1060b	vmc1270
工作台	工作台面积(宽x长)	mm	600x1300	700x1360
	t型槽(数目-尺寸x间距)	mm	5-18x120	5-18x152.5
	允许负载	kg	800	1000
主轴	主轴锥孔	/	iso 40	iso 50
	主轴电机功率(连续/15min.过载)	kw	7.5/11	11/15
	主轴最高转速	r/min	8000	7000
行程	x轴左右行程	mm	1000	1200
	y轴前后行程	mm	600	700
	z轴上下行程	mm	600	600
	主轴端至工作台面距离	mm	180-780	150-750
	主轴中心至立柱导轨距离	mm	655	785
进给	x、y轴快速移动速度	m/min	20	20
	z轴快速移动速度	m/min	15	15
	最大切削进给速度	mm/min	10000	10000
刀库	刀库容量	pcs	16/20/24	16/20/24

	最大刀具重量	kg	8	15
精度	定位精度	mm	± 0.008	± 0.010
	重复定位精度	mm	± 0.003	± 0.005
其它	气源流量	l/min	250	250
	气压	mpa	0.6	0.6
	机床毛重	kg	9000	9500
	机床净重	kg	8500	9000
	外形尺寸	mm	3300x2900x2800	3800x3200