

功率	30	45	60	60	90	90	100	100
最高工作温度	1150	1150	1150	1150	950	1150	1150	1150
网带宽度 (mm)	130	180	220	220	310	310	310	350
工作区尺寸 (w × l × hmm)	160 × 1800 × 80	210 × 2600 × 160	260 × 2600 × 160	260 × 3000 × 160	350 × 2800 × 300	350 × 3000 × 160	350 × 3000 × 220	390 × 3500 × 200
保护气种类	氨分解气, 放热式气, 氢氮混合气, 纯氢气, 纯氮气							
型号	rcwe12-40 × 350 × 24	rcwe9-42 × 350 × 30	rcwe12-42 × 450 × 16	rcwe12-45 × 450 × 16	rcwe12-45 × 350 × 30	rcwe6-58 × 650 × 10	rcwe12-60 × 460 × 6	rcwe12-65 × 450 × 14
功率 (kw)	110	120	120	145	145	168	150	200
最高工作温度	1150	950	1150	1150	1150	650	1150	1150
网带宽度 (mm)	400	420	420	450	450	580	600	650
工作区尺寸 (w × l × hmm)	450 × 3500 × 245	460 × 3500 × 300	460 × 4500 × 160	490 × 4500 × 160	490 × 3500 × 300	630 × 6500 × 100	660 × 4600 × 160	700 × 4500 × 140
保护气种类	氨分解气, 放热式气, 氢氮混合气, 纯氢气, 纯氮气							