ZDFM-01矿用全自动风门

产品名称	ZDFM-01矿用全自动风门
公司名称	山东天盛科大电气股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天盛 型号:ZDFM-01
公司地址	邹城市中心店镇东付文明路99号
联系电话	0537-5525555 18266873767

产品详情

根据煤矿井下通风系统安全要求，从根本上解决老式风门存在的安全隐患，我公司研究开发了无压平衡风门、抗压风门、正反风门、调节风门、调节风窗、全气动控制风门系统、电控气控风门系统、风门自控闭锁装置等产品，深受客户欢迎。

一、工作环境及使用条件

1. 工作环境：-30℃～40℃ 风压：0～3000Pa

2. 安装地点的巷道围岩稳定，巷道变形小，且无严重淋水。

3. 能提供洁净的压缩气源。

4. 设备使用的气源压力0.3～0.8Mpa

5. 控制装置使用电源：660VAC/1140VAC/127VAC（根据控制装置实际需求）

二、产品特点

1. 多种控制方式（气动控制装置，气动电控控制装置，电控液压控制装置，气动电控液压控制装置），根据需求定制，实现全自动控制。

2. 自带一体闭锁系统。

3. 可配防夹安全按钮。

4. 可抗地压，防变形。

5. 双重密封，漏风量小。

6. 耐腐蚀，使用寿命长。

三、技术参数

1. 风门厚度：≧55mm

2. 型材规格：60*100*5/80*100*5/80*120*5

3. 控制方式：选配（气动控制、气动电控控制、电控液压控制、气动电控液压控制）

4. 闭锁方式：气控电控装置一体控制

四、控制装置组成（根据控制方式组合）

1. ZMK127Q-Z矿用气动风门控制电控装置主机；

2. KXB127矿用隔爆兼本安型声光报警器；

3. GFK40风门开闭状态传感器；

4. ZP-12R矿用热释传感器或红外发射接收传感器；

5. FYF7矿用本安型无线发射器；

6. 660V/1140V隔爆液压泵站；

7. 高压油管及液压油缸；

QZFM气动控制装置。