

# ZDFM-DY1矿用电控液压自动风门 无压风门,平衡风门,抗压风门

产品名称	ZDFM-DY1矿用电控液压自动风门 无压风门,平衡风门,抗压风门
公司名称	山东天盛科大电气股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天盛 型号:ZDFM-DY1
公司地址	邹城市中心店镇东付文明路99号
联系电话	0537-5525555 18266873767

## 产品详情

### 一、工作环境及使用条件

1. 工作环境：-30 ~ 40 风压：0 ~ 3000Pa
2. 安装地点的巷道围岩稳定，巷道变形小，且无严重淋水。
3. 设备使用电源：660VAC/1140VAC/127VAC

### 二、产品特点

1. 电控液压系统全自动实现全自动控制。
2. 自带一体闭锁系统。
3. 可配防夹安全按钮。
4. 可抗地压，防变形。
5. 双重密封，漏风量小。
6. 耐腐蚀，使用寿命长。

### 三、技术参数

1. 风门厚度：55mm
2. 型材规格：60\*100\*5/80\*100\*5/80\*120\*5

3. 控制方式：电控液压控制

4. 闭锁方式：电控装置一体控制

#### 四、控制装置组成

1. ZMK127Q-Z矿用气动风门控制电控装置主机；

2. KXB127矿用隔爆兼本安型声光报警器；

3. GFK40风门开闭状态传感器；

4. ZP-12R矿用热释传感器或红外发射接收传感器；

5. FYF7矿用本安型无线发射器；

6. 660V/1140V隔爆液压泵站；

7. 高压油管及液压油缸。