

福禄克FLUKE719 福禄克FLUKE

产品名称	福禄克FLUKE719 福禄克FLUKE
公司名称	徐州市隆达实业公司西区通讯器材分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福禄克FLUKE 型号:FLUKE719
公司地址	中国 江苏 徐州市鼓楼区 环城路和顺后巷
联系电话	86 0516 83574949/82182649 18905201827

产品详情

品牌	福禄克FLUKE	型号	FLUKE719
测量范围	207KPa (30 PSI) 和 689KPa (100 PSI) 压力量程		

主要特点：采用电动气泵，单手即可完成压力校准压力测量不确定度同类产品最佳，仅有0.025%ma级信号测量和信号源的准确度高达0.015%高精度压力调整游标放气速度可调的排气阀便于压力调节具有用于高精度变送器校准的理想性能207kpa (30 psi) 和 689kpa (100 psi) 压力量程可编程的气泵极限值设置：防止压力过大用户可对泵送的目标压力进行编程通过 29 个 700pxx 压力模块中的任何一个模块来扩展压力量程在压力测量的同时寻源 ma 以测试阀和 i/p 变送器模拟 ma 信号以对 4-20 ma 环路进行故障排查可通过内置的开关测试功能来测试压力开关测量过程中采用24v环路电源为变送器供电压力校准器中带有经过验证的清洗口，可减少泵的故障

一般技术参数	
储存温度	-30 ° c 至 60 ° c
工作温度	-10 ° c 至 55 ° c
相对湿度	95 % (-10 ° c 至 30 ° c)
	75 % (30 ° c 至 40 ° c)
	45 % (40 ° c 至 50 ° c)
	35 % (50 ° c 至 55 ° c)
冲击	1 米坠落测试
安全性	csa c22.2 no. 1010.1:1992
emc	en50082-1:1992 和 en55022:1994 class b

尺寸 (高x宽x长)	60 mm x 87 mm x 210 mm (2.19 in x 3.41 in x 8.28 in)
重量	912 g (2 lb)
电池	两节 9 v 碱性电池
电池寿命	12 小时 (12 ma 流入 500 负载) , 量程为 689kpa (100 psi) 可进行 200 次气泵循环, 量程为 207kpa (30 psi) 可进行 500 次气泵循环
保修期	校准器三年, 气泵一年

技术参数		
fluke-719 30g	量程	-83kpa(-12 psi) 至 248kpa(36 psi) , -850 mbar 至 2.4 bar
	分辨率	0.007kpa(0.001 psi) , 0.1 mbar
	精确度	0.025 % 量程, 6 个月
		0.035 % 量程, 1年
fluke-719 100g	量程	-83kpa(-12psi) 至 827kpa(120 psi) , -850 mbar 至 8 bar
	分辨率	0.07kpa(0.01 psi) , 1 mbar
	精确度	0.025 % 量程, 6 个月
		0.035 % 量程, 1年
ma	量程	0 至 24 ma
	分辨率	0.001 ma
	精确度	0.015 % 读数 + 2个字
	备注	最大负载1000 , hart 模式下为750
环路电源	量程	24 v dc
	分辨率	无
	精确度	± 10 %

泵技术参数	
最高生成压力	120 psi (8 bar) (100 psi 型)
泵送	207kpa (30psi) 时少于15秒*
	689kpa (100psi) 时少于45秒* * (带 1 米 1/8 in 测试软管)
两次检修之间的泵循环次数	5000
总的泵寿命	20,000 次校准循环

fluke 719 便携式自动压力校准器	
型号名称	描述

fluke 719 30g	
fluke 719 100g	