

山丹县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明

产品名称	山丹县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌：:河北楷举照明 型号：:kj-tynled161 产地：:石家庄经济技术开发区
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

山丹县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明

太阳能路灯价格 太阳能景观灯 太阳能庭院灯 LED高杆灯维修solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开业。

路灯灯杆的详解

路灯灯杆：一般指15--25米以上钢制柱状道路路灯和输出功率大的一体式灯架构成的新型照明设备机器设备。它由灯口、内部照明设备电器设备、杆体及基础一部分组成。灯口产品造型设计可根据顾客要求、周围环境、照明设备务必具体而定；内部照明设备多由投射灯和投光灯组成，光源采用NG400高压

金属卤化物灯，照明设备半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构，用碳钢板生产制造而成，高度能够做到15-40米。

路灯灯杆配制

1.道路路灯为八角或十二角锥型杆体，由高耐磨高质量碳钢板经剪制、钣金件钣金折弯、自动焊接成

形，一般高度有20、25、30、35、40米等几种型号规格，方案设计很大耐冲击专业能力能够做到60米/秒，每一个型号规格由2至4节接灯线组成。配法兰片钢底盘，直径0.98米至1.2米，厚25mm至40mm。

2.生态性以剪力墙结构为核心，也是有以装饰艺术设计为核心：原料以碳钢板、无缝管为核心，道路路灯、灯

盘采用热浸锌处理。

3.电动升降系统由电机马达、起重设备、三组热浸镀锌控镀锌钢丝及电缆等组成。道路路灯

人体安装升降平台速度为每分3至5米起重设备

4.主导性、泄压系统由导轮和主导性臂组成，确保灯盘在升降平台整个过程中不易造成打横移动，保证灯盘上升立即时，能将灯盘自动式掉下去并由挂钩锁定。

5.照明设备电器产品系统设6-24盏400w—1000w金卤（冷光灯）、投光、投射灯具。

电脑时控器可自动式控制开关灯时间及一部分照明设备或全部照明设备。

6.防雷接地线系统软件；灯顶改装1.5米长防雷接地线，地下基础装1根一米长接线头并与地下螺

6.防雷接地线系统软件：灯顶改装1.5米长防雷接地线，地下基础装1根一米长接线头并与地下地脚螺丝电弧焊接电焊焊接。

路灯灯杆的分类

一般可分为升降系统和非升降系统。升降系统主杆高度一般是18米以上，电动升降操作过程方便快捷，灯盘升到工作上位置后，能自动式将盘自动式脱、挂沟，镀锌钢丝卸和。升降系统护栏

灯设手拉式和电动二种升降平台控制方式，使灯盘可以值得信赖地降到离地面2.5Km，方

便维修保养工作上。手拉式无线遥控器变电器电线接头的长度为10米，操作过程工作人员在5Km人体感应灯盘的升降平台，那般可确保操作工作人员的人身安全。升降系统路灯灯杆还配备一段预埋电缆，当灯盘降至至少位置时，该电缆一端插到电器设备全自动自动控制系统的电源插头内，另一端插到灯盘上的接线端子排内，

如此就能对灯盘马上供配电系统，检修照明设备。升降系统路灯灯杆所有照明设备的密闭性等级为

IP65行业标准，以防止尘土、降雨的渗透到，保证灯泡的应用限期。照明设备的原料一般采

用耐腐蚀性好的铝合金板和不锈钢。

路灯灯杆升降平台基本概念

在升降系统路灯灯杆底端方形内腔中，除了安装电器设备全自动自动控制系统外还安装电动机等升

降系统。电器设备全自动自动控制系统安装在道路路灯内部，可避免极端化的室外地理环境导致升降平台运动健身的常见问题。

电器设备全自动自动控制系统中开设各式各样电路过电压保护机器设备。系统中的电路的电导体广泛采用铜基镀

银，以保证 接地保护的优质碰触。

升降系统路灯灯杆的升降系统是依据电动机、(感应线圈刹车系统式)齿条减速器、安全联轴器、主镀锌钢丝、副镀锌钢丝、分绳器及动滑轮组等预制构件控制器灯盘的升降平台。齿条减速器的卡紧工作勤奋，传动装置紧凑，传动比十分大，为了更好地能够更好地降低齿轮齿条、蜗杆变速比，降低上升