

养殖冷风机水冷风机

产品名称	养殖冷风机水冷风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

常用冷风机的工作原理

环保空调又名冷风机，是采用湿帘作为降温介质，水从湿帘的顶部沿湿帘的波纹表面均匀的流下。冷风机内部的风机工作时，进行抽风，产生压力，迫使未饱和的空气流经多孔湿润湿帘表面，空气中大量的显热转化为潜热，冷风机迫使进入室内的空气从干球温度降低接近湿球温度，增加了空气的湿度。

同时空气中的水份在蒸发过程中将吸收空气中的热量，使得干燥的热空气变为洁净湿润的凉爽空气，从而起到降温增湿的作用。

利用水的蒸发制冷在我们生活中应用已经很广泛，人站在海边感觉特别凉爽，水涂在皮肤表面风一吹就感觉很凉快，这就是蒸发过程；水吸收了空气中的热量，使空气温度下降，惠聚蒸发式冷风机的降温原理是利用主一种自然现象，将高科技与蒸发制冷技术相结合，开发出集制冷、除尘、换气、通风、节能于一身的空调机。

冷风机，不仅能给绝大多数工厂带来福音，也能为全球作出一些贡献，因为它不单单是一台空调机，做到降温效果，它还能做到送风，排风换气过滤尘埃，对大气层也造成不了破坏，其原理是利用水蒸发来吸收热量达到降温效果，其显著特点是：

1. 每小时用电1度(不需用压缩机);
2. 每台适用面积：100—150平方米;养殖冷风机水冷风机
3. 降温达4度—10度;

水冷式空调尽量安装

在室外。送风管道必须与空调型号相匹配，并以新鲜空气运行，但不能以回风运行。长管一般采用变径。如果送风距离较远(20米以上)，应选用大功率风机或离心风机。如果条件允许，应尽可能安装在通风良好的地方。应提供顺畅的新鲜空气供应，以尽可能缩短已安装管道的长度。养殖冷风机水冷风机

水冷式空调和环保空调的支架应采用耐用的镀锌角钢或不锈钢支架，必须保证结构能够支撑整个节能环保空调机体和维修人员的重量。

尽量不要让水冷式空调和环保空调在封闭区域内工作，有足够的敞开门窗。否则，增加百叶窗，其排气量应小于空冷器送风量的80%。

电源应配有带漏电保护的空气开关，电源应直接提供给室外主机。

安装时，应注意室内外管道的密封和防水，以免室内雨水渗漏。养殖冷风机水冷风机