

# 高台县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明

产品名称	高台县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌：:河北楷举照明 型号：:kj-tynled161 产地：:石家庄经济技术开发区
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

## 产品详情

高台县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明

太阳能路灯价格 太阳能景观灯 太阳能庭院灯 LED高杆灯维修solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lighttrd lamp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开业）。

### 、杆体感官

产品造型设计及规格型号符合要求，整体别具一格，杆体表面光滑一致，色调均匀。热浸镀锌层光滑平整，静电粉末喷涂层黏附力好而不掉下来。

10、所有固定不变地脚螺丝、螺丝帽等运用不锈钢板(地脚螺栓、螺丝帽之外)。

11、道路路灯内部电缆装线安全出口畅行无阻，便于装线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及相仿情况，避免危害电缆线。

12、道路路灯做到防止触电及接地系统要求，2操作温度：-15-50 ；地理环境风速：36m/s；

抗抗震等级抗震设防等级：8级：耐腐蚀等级：30年。

路灯灯杆的升降机飞机票统一一部分

1、升降系统采用道路路灯嵌入独立电动式提高组织，起重设备开设技术专业的止动锁定机器设备。

可依据线控器进行5米外的远距离操作过程：

2、气动工具与起重设备正中间装有可调式独立的扭矩限制器，以防止 负荷：

3、路灯灯杆采用电动升降机构，电动方式可以点动，断电时要求可以手拉式操作过程。

4、升降系统应取用高柔性不锈钢板材镀锌钢丝，要求方案设计安全系数不小于6：

5、升降机构设置防灯架掉下去机器设备，保证 在镀锌钢丝裂开时灯架马上卡住不掉下去。

活动郁分

1、灯盘为钢质剪力墙结构，经整体热浸锌耐腐蚀处理，要求具有充裕的结构抗拉强度，可方便快捷的拆装，便于安装，所有连接件均为金属材料：

2、灯排结构连接件、基础地脚螺丝螺丝垫等均为不锈钢板：

3、灯盘为环状剪力墙结构，照明设备遍布匀称；

4、灯盘到达运用位置时尽量可靠精确定位，且手机上手机定位系统必须的维修保养量应接近为零，灯盘上

行程开关提高行程开关；

5、照明设备进行维修保养时的工作上应在地面开展。

照明设备一部分：

1、投光灯照明设备采用铝合金铸造外壳，原料采用工业化生产纯铝L2符合：GB3190-82，照明设备为一

体化方案设计，内设独立灯源室和安全防护电器产品室，表面进口粉静电粉末喷涂处理，抗紫外线辐射。2、照明设备密闭性采用新型硅橡胶密封圈，耐高温250 以上，有效保证硅橡胶不焦化，长久性保证 防水级别达IP65，电器设备等级：class1。采用操作过程方便快捷、安全系数、合理的暗扣密闭性，暗扣原材料为不锈钢板材。

3、波导管成形确保 led流明值趋势图的要求，无缝隙，纹路清晰。氧化处理：表面光滑、均匀、

透射系数高，保证 照明设备发光效率高保证80%以上，表面抗压强度高，不易划伤。

3、透光度罩采用高强度钢板板化夹层玻璃，要求耐高温250 以上、透光性高、耐冲击。

4、照明设备内装有活碳纤维呼吸面罩，确保 汽体的商品流通企业及防止 灰尘进入返光口，电源插座采

用可塑性结构，抗震等级特点优异。电源插座采用旋转密封电源插座，电器产品尽量方案设计安装在照明设备内部。