

青海人造草坪 青海人造草坪

产品名称	青海人造草坪 青海人造草坪
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

青海人造草坪 青海人造草坪

网球场选址和人造草坪施工

人造草坪网球场的选址上，应考虑以下几个基本条件：

- (一) 向阳、避风
- (二) 排水良好，地下水位不高。
- (三) 不得离公路过近，不得有移动物等。如有上述情况，好用避光网状物挡住为宜。
- (四) 在场周围能种植草坪和植物。
- (五) 便于群众使用。
- (六) 室外场地长轴基本为南北向，偏角宜小于20°。

网球场有以下四种：

- 1、人造草皮、天然草皮等
- 2、硬地场：水泥面、沥青面等。
- 3、铺塑场：丙烯酸硬地面、丙烯酸弹性地面、PU（聚氨脂）整体浇注面等

4、红土场：红粘土铺沙等。

绿化人造草坪施工方案

一、准备工作：

1.1、工具：扫帚、壁纸刀、刷胶用小桶、毛刷；

1.2、将草皮依原厂规格平铺于地面上，根据场地/墙面近况进行调整

二、草皮粘接施工工艺说明：

2.1、须将需粘接的草皮地面/墙面清理干净，且表面干燥无水分 2.2、环境温度应选在5℃以上施工为宜，再者不宜在下雨和霉雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。

三、具体的施工过程：

3.1、涂胶：要求在表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。

3.2、粘和：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾制时间。一般以涂胶后10—30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘和后来回移动被粘接的物体。

3.3、加压：再粘接好后，清除其表面杂物，从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。

3.4、固化：其固化时间一般为三天，检测终强度一般为十天。在固化期间应注意维护，避免暴晒、水浸和移动，已达到粘结的佳状态。

四、施工注意事项：

4.1、施工时，不可将粘接胶暴露时间过长，因溶剂挥发会造成粘接过久而无法施工。

4.2、如温度过低，可用热水加温到15—20℃后，即可恢复原来的状态，且性能不变。

五、备注.1受生产工艺、铺装工具、安装辅料等影响，施工工艺有变动之处

热搜关键词：人造草坪，人造草坪足球场，人造草坪材料，人造草坪工程施工

青海人造草坪厂家，青海人造草坪，青海人造草坪材料，青海人造草坪生产厂家，青海人造草坪价格，青海人造草坪施工公司

<http://www.cnpaodao.com/> 人造草坪

<http://www.zgmhty.com/> 新国标人造草坪

<http://www.zgyzty.com/> 透气型人造草坪

<http://www.paodaochangjia.com/> 人造草坪材料厂家

<http://www.epdmsujiao.com/> epdm人造草坪

相关产品：青海人造草坪, 青海人造草坪