

重庆人造草坪 重庆人造草坪

产品名称	重庆人造草坪 重庆人造草坪
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

重庆人造草坪 重庆人造草坪

足球场人造草坪场地建设前的场地要求

沥青基础

1.平整度：基础应具有一定的强度和稳定性，基础不能产品裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀，平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

2.坡度：横向<1%,纵向<1‰,跳高区<4‰,表面应平坦光滑保证排水。

3.强度和稳定性：

沥青基础好采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石径为2—5mm，含油量5.8—6.4%，接合层碎石粒径为6—9mm，含4.6—5.8%，无发软起皮，无浮土松散、波浪等现象。

4.排水：排水系统在大雨后二小时必须排出积水。

5.保养期：基础保养期28天。

石灰和土的体积比为3 7。一般情况下，以粘性土配制的灰土强度比砂性土配制的强度高1~2倍。房渣土作为灰土的土料也是可用的，石灰和土必须过筛。土的粒径不得大于15毫米；灰粒不得大于5毫米。须拌合均匀,并控制佳含水量作为灰土的含水标准。灰土下入基槽前，应先将基槽底部夯打一遍，然后将拌好的灰土按指定的地点倒入槽内，但不得将灰土顺槽帮流入槽内。用人工夯筑灰土时,*层铺虚土25厘米，

第二层为22厘米，以后各层为21厘米，夯实后均为15厘米。采用蛙式夯须铺虚土20~25厘米。夯实是保证灰土基础质量的关键。施工工具过去沿用木夯与铁碾。夯打时要求夯窝、碾花各自相互搭接。夯的遍数以使灰土的干容重达到规范所规定的数值为准。夯打完毕后及时加以覆盖，防止日晒雨淋。

以仿草叶状的合成纤维，植入在机织的基布，背面涂上起固定作用的涂层以作运动场上、庭园地坪和绿化地面上作人造草坪。

其原料以聚丙烯为主，也可用聚氯乙烯和聚酰胺等。片叶上着以仿草的绿色，并需加紫外线吸收剂。人造草坪有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点。

人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。常用的人造草基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪中类型主要是由当地气候环境及预算所决时间使用，特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混凝土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草基础类型。

热搜关键词：人造草坪，人造草坪足球场场，人造草坪材料，人造草坪工程施工

重庆人造草坪厂家，重庆人造草坪，重庆人造草坪材料，重庆人造草坪生产厂家，重庆人造草坪价格，重庆人造草坪施工公司

<http://www.cnpaodao.com/> 人造草坪

<http://www.zgmhty.com/> 新国标人造草坪

<http://www.zgyzty.com/> 透气型人造草坪

<http://www.paodaochangjia.com/> 人造草坪材料厂家

<http://www.epdmsujiao.com/> epdm人造草坪

相关产品：重庆人造草坪，重庆人造草坪