

# 水库防渗800克复合土工膜

产品名称	水库防渗800克复合土工膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	7.50/平方
规格参数	断裂强度:20KN 伸长率:75% 焊接宽度:15cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

水库防渗防漏工程施工——复合土工膜大放异彩。曾几何时，一个水库蓄水之后水位下降很快，究其原因——漏了。来年再修周而复始得不到根本的解决。复合土工膜的问世，解决了该类工程施工难题。行内人士都清楚，复合土工膜具备防水能力和强度性能，在很多工程施工中可以担当重任，复合土工膜是土工膜与土工布复合而成的，膜与布的选择可以根据客户工程土工材料需求进行选择，但是也有相关的复合土工膜规格型号，客户可以随意选择。

水库之所以存水就是因为防渗性能优良的土工材料作为保障，曾几何时，单一的土工材料根本无法胜任这个任务，复合土工膜的出现让这一理想成为现实。复合土工膜防渗与强度相结合，抗水库底部压强，耐腐蚀、耐环境抗老化，根据资料研究显示，复合土工膜用于水库防渗工程施工可以有效的减少水库渗漏发生的几率，这已经通过工程施工证明了。

库底无塌陷，无突起地基平整压实，不然水库蓄水之后水压之大就是复合土工膜也不可能在由塌陷或者突起的情况下毫发无伤，所以产品质量是关键，水库本身的施工也要过关。

在冬季寒冷的气候环境中复合土工膜又是如何抵挡寒冷的气候呢？

复合土工膜是一层塑料薄膜外加两层土工布，它与下面的无纺布紧密相连。复合土工膜材料通常具有良好的抗紫外线能力，可以有效的避免因阳光对材料的长期照射而引发的氧化现象。在寒冷的环境中很容易发生结块的情况，而这一现象会导致材料脆裂和破损，严重影响使用效果。所以正是出于这方面的考虑，在选用防水板时，除了要求它有一定的隔热性能外还要具备一定的耐寒能力。现在的复合土工膜，除了在防紫外线技术的提高上又加上了耐寒性能，防水板在极寒地区应用也能发挥完美效果。防水板会把外面的冷空气挡在外面，使下方的无纺布一直保持恒温的状态，因此即便是在零下几十摄氏度的低

温里也不会影响其正常的使用。