BDZ52-40A防爆断路器

| 产品名称 | BDZ52-40A防爆断路器 |
|------|----------------------------|
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 1000.00/套 |
| 规格参数 | 加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址) |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

BDZ 系列防爆断路器适用范围:1.适用于1区、2区危险场所;2.适用于IIA、IIB、IIC类,温度组别为T1-T6的危险性气体环境。

BDZ 系列防爆断路器技术参数:1.执行标准:GB3836-2000 IEC600792.额定电压:AC380V/220V/50 HZ3.防护等级:IP554.防腐等级:WF1BDZ 系列防爆断路器产品特点:1.壳体采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;2.内装高分断小型断路器或塑壳断路器3.具有过载、短路等保护功能,可根据用户要求增加漏电保护装置;4.电缆或钢管布线均可.

实物图片

一、产品特点1、外壳采用优质铝合金铸造成形,表面高压静电喷塑;2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器;3、外设操作手柄,操作灵活,防爆性能可靠;4、具有过载、短路保护功能、也可根据要求加装漏电等附件;5、引入口出厂配置电缆夹紧密封圈和压紧装置,钢管或电缆布线均可。二、适用范围及用途1、1区、2区危险场所;2、IIA、IIB、IIC类T4及以下组别爆炸性气体环境;3、广泛应用于石油、化工、海上平台、军工、码头等危险场所。在交流电路中作不频繁转换及电动机的不频繁起动与停止之用,并起过载和短路保护作用。装有漏电功能的断路器,亦可在电源中性点接地的电路中,当人身触电或电网漏电时能迅速分断故障电路,作为漏电保护之用。