BQC-10A防爆磁力起动器

产品名称	BQC-10A防爆磁力起动器
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

3.1 起动器分类

3.1.1 起动器按功能可分为两类：单向控制和可逆控制。

3.1.2 起动器按电流可分为：9A、12A、16A、25A、32A、40A、50A、65A

三、BQD53防爆磁力启动器主要技术要求：

1.防爆标志：ExdeⅡBT4、ExdeⅡCT4

2.防护等级：IP55、IP65

3.防腐等级：WF1

4.安装形式：挂式

5.额定电压：AC380V

6.额定电流：20A，40A

7.功率：大功率10KW，可逆大功率18.5KW

8.电流范围：0.25-40A

9.进线口螺纹：G1 ”、G11/2 ”

10.电缆外径：Φ12mm～Φ17mm，Φ18mm～Φ26mm

1.适用于爆炸性气体环境1区、2区；

2.适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；

3.适用于温度组别为T1~T6的环境；

4.适用于石油采炼、储存、化工、医药、及军事设施等爆炸性危险环境；

BQC-10A防爆磁力起动器 IIC级防爆电磁起动器产品特点：

1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；

2.内装高分断小型断路器，交流接触器，自复位转换开关等；

3.可控制交流50HZ，380V三相异步电动机的直接起动、停止，并具有过载、短路、断相、失压保护功能；

4.可以远程控制；

5.电缆或钢管布线均可；