

一控二防爆磁力起动器

产品名称	一控二防爆磁力起动器
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围：

- 1、适用于1区、2区危险场所；
- 2、适用于 A、 B、 C类T6及以下组别爆炸性气体环境；
- 3、广泛应用于石油、化工、海上平台、码头等危险场所，在交流50Hz、电压至380V的线路中作控制之用。

产品特点：

- 1.BQC防爆磁力启动器 一控二防爆磁力起动器外壳采用ZL102铝合金压铸成型，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件。
- 2.内装转换开关、按钮、电流表(可按用户要求装其他仪表)、指示灯等。
- 3.转换开关有30多种功能可由用户自由选择。
- 4.可根据要求特制。
- 5.电流表量程由用户指定。
- 6.具有防水、防尘等性能。
- 7.钢管或电缆布线均可。

8.立式或挂式安装，如有特殊要求特制。

9.产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。

10.符合GB3836，IEC60079标准要求。

BQC防爆磁力启动器 一控二防爆磁力起动机表1基本参数

型号

额定工作电压

额定工作电流

控制电动机功率 (KW) (AC-3)

(v)

(A)

220V

380V

BQC -9

380

9

2.2

4

BQC -12

12

3

5.5

BQC -16

16

7.5

BQC -25

25

11

BQC -32

32

15

BQC -40

40

18.5

BQC -50

50

22

BQC -65

65

30

4 要求

4.1 起动器应符合本企业标准的要求，并按照规定的程序由认可的质量监督检验部门审查合格的图样和企业标准进行制造，并应在取得检验部门发放的“防爆合格证”后，方可生产。

4.2 正常工作条件

符合本企业标准的起动器，应在下列条件下能够可靠工作：

- a) 安装地点的海拔不超过2000m；
- b) 周围空气温度为-20 ~ +40 ，且24h内的平均温度值不超过+35 ；
- c) 安装地点的高温为+40 时，空气相对湿度不超过50%；在较低的温度下允许有较高的相对湿度；
- d) 与垂直面的安装倾斜度不超过5°；
- e) 在无剧烈振动、冲击及摇动的地方；
- f) 在 类含有爆炸性气体环境场所；
- g) 在无滴水及其它液体浸入的地方；
- h) 污染等级为3级；
- i) 安装类别为： 、 类。