

江门开平地坪漆施工公司开平环氧地坪漆厂家

产品名称	江门开平地坪漆施工公司开平环氧地坪漆厂家
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

地坪漆施工注意事项：一、

混凝土强度必须 C25.含350kg/m³以上的普通**硅酸盐**。**水泥及水灰比**<0.45；二、

找平层必须是**细石混凝土**及其厚度不可少于50mm。 土建方注意事项：

由于**耐磨材料**

施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证耐磨层施工质量和**施工进度**，混浇筑应作好配合。

模板设置应平整坚固，模板以6米为宜，并

涂脱模油，用**水平仪**随时检测模板**标高**，对偏差处应及时调整。

混凝土强度不低于C25，且尽可能小的水灰比。

使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣

后使用**水平仪**检测模板水平情况，对偏差部位进行调整。 使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板）多次反复压，并保持钢模洁净，使地坪平整，无法使用钢辊作业部位，应用刮尺整平。

对**泌水**严重部位，应用橡胶管去泌水。

卸模要等耐磨**面层**完成第二天进行，第三天由**建筑**方切伸缩缝。

在乙方施工期

内，不安排交叉施工，并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护，**甲方**应提供水电。