

Q235钢板焊接防爆控制柜

产品名称	Q235钢板焊接防爆控制柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	型号:BXK 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

型号含义：Q235钢板焊接防爆控制柜

BXK□1-□2 □3/ □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10 □11 □12

详解：

BXK防爆电气柜 钢板焊接电气防爆柜 非标防爆控制柜定做 (其中M:指照明 D:指动力)

□1 - 指产品的设计序号(比如：59)

□2 - T 指特殊要求(也就是根据客户要求定做，一般常规不注明)

□3 - 指此配电箱的支路数(比如这个配电箱是多少个分开关的那就注明多少)

□4 - 指此配电箱的支路电流(分开关的电流多大的)

□5 - K：此配电箱带总开关(不带不注)

□6 - 总开关电流

□7 - 进线口方向(D:上进线 X:下进线)

□8 - 进线口的数量

□9 - 进线口的螺纹规格

□10 - 出线口方向(D:上出线 X:下出线)

□11 - 出线口的数量

□12 - 出线口的螺纹规格

材质分类：

铸铝合金、钢板、不锈钢

关于报价：

如果您手里有技术图纸或者技术参数，请您以电子版或者传真的形式发过来。我们将严格按照您的要求定做您需要的。

如果您是工程上使用，也可以拍摄现场图片，包括箱体周围及内装元件图，

我们技术也可以报价。对于内装元件可以使用进口或者国产，根据您的要求接线。

防爆控制柜适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境。

产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；
5. 本产品推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9. 可根据用户要求特殊定制；

