

华亭县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明

产品名称	华亭县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌：:河北楷举照明 型号：:kj-tynled161 产地：:石家庄经济技术开发区
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

华亭县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明

太阳能路灯价格 太阳能景观灯 太阳能庭院灯 LED高杆灯维修solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

行为主体杆选用一次成形，钢杆(Q235)电弧焊接电焊焊接须整平光洁，全部杆体电弧焊接电焊焊接突起的一部分与本杆体整平差值应不超±mm。路面道路路灯焊接方全自动亚弧电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接，上色无损检测检验检测达电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接国际性GB/T3323-1989111规范规定。

路面道路路灯扣接方法选用穿钉加联接盘扣式脚手架固定不动不会改变。

2、路面道路路灯抗腐蚀解决为热浸镀锌，热镀锌层表层光洁别具一格，光泽度一致。无皱

皮、流坠及锌瘤、褪皮、灰黑色斑、阴阳面缺点存有，锌层薄厚确保

85um之上，热镀锌层粘结性应合乎GB2694-98规范，确保八年不褪

色，路面道路路灯的抗冲击专业技能按36.9米/秒设计方案。路面道路路灯抗腐蚀应用限期超过20年。

3.路面道路路灯表层静电感应静电粉末喷涂薄厚三100um，粘结性确保GB9286-880级，表层

光洁：抗拉强度三2H，选户外耐老化原材料，静电感应静电粉末喷涂原材料为全聚脂放电粉状。

5.路灯设计方案应便于电缆线穿接，手孔门选用双肩背包门方式。杆门尽可能平

整光洁，与本杆整平差值不超士mm，一样路面道路路灯门跟门公差配合要

好，确保电子器件防撬门防水防潮防水防雨规定。杆门光纤线光纤激光切割后一部分做提升解决，基础确保原总体杆的抗压强度。

2.路灯杆设计方案和生产过程中，实行下列标准和规范：

GBJ17-88钢构架标准。

GBJ135-90屹立整体方案设计方案范畴。

抗地震等级按8级校检。

抗风力按60m/s测算。

基本设计方案GBJ7-89

建筑基础设计标准。